

Profilé de contreventement 15x180, 9 rainures, aluminium anodisé, longueur sur mesure 50-6070 mm - Bosch Rexroth 3842993079

Réf. article BRR-3842993079
Fabricant Bosch Rexroth

Profilé de contreventement en aluminium anodisé, section 15x180 mm, 9 rainures ouvertes (largeur 10 mm, pas modulaire 45 mm). Livré coupé à la longueur demandée, de 50 à 6070 mm, pour la construction de charpentes portantes, de bâtis machine et de systèmes d'assemblage Rexroth.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Numéro de tarif douanier	76169990
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Le profilé de contreventement 15x180 de Bosch Rexroth est un profilé en aluminium anodisé conçu pour les applications portantes exigeantes en technique d'assemblage et d'automatisation. Sa large section de 15x180 mm et son moment d'inertie de 321,7 cm⁴ selon l'axe X lui permettent de reprendre des charges de flexion et des efforts transversaux élevés.

- **9 rainures ouvertes** (largeur 10 mm, pas 45 mm) pour la fixation de connecteurs, équerres et accessoires sur toute la longueur du profilé
- **Découpe à la longueur souhaitée** de 50 mm à 6070 mm - aucune reprise nécessaire, sans chute de matière
- **Surface en aluminium anodisé** pour une protection durable contre la corrosion et un aspect naturel homogène
- **Type de profilé standard**, entièrement compatible avec le système modulaire Bosch Rexroth (pas de 45 mm)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriété	Valeur
Section transversale	15x180 mm

Propriété	Valeur
Dimensions	15x180 mm
Rainures ouvertes	9
Largeur de rainure	10 mm
Pas modulaire	45 mm
Type de profilé	Standard
Longueur min (L min)	50 mm
Longueur max (L max)	6070 mm
État de livraison	Longueur variable (prix à la coupe)
Matériau	Aluminium, anodisé
Couleur	Naturel
Section du profilé (A)	11,6 cm ²
Masse (m)	3,1 kg/m
Moment d'inertie X (Ix)	321,7 cm ⁴
Module de résistance X (Wx)	35,7 cm ³
Moment d'inertie Y (Iy)	3,2 cm ⁴
Module de résistance Y (Wy)	4,2 cm ³
Unité d'emballage	1
Accessoires recommandés	Embout de profilé 15x180 gris signalisation, Embout de profilé 15x180 noir