

Profil d'écartement 40x80L M12/M12, aluminium anodisé, 6 rainures, compatible ESD - Bosch Rexroth 3842993132

Réf. article BRR-3842993132
Fabricant Bosch Rexroth

Profil d'écartement en aluminium anodisé, section 40x80L, 6 rainures ouvertes et taraudages M12 dans tous les logements de noyau - prêt à assembler sans usinage supplémentaire. Pas modulaire 40 mm, rainure 10 mm, débit à la longueur de 110 mm à 6000 mm. Compatible ESD, type standard, couleur naturelle.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Numéro de tarif douanier	76169990
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le profil d'écartement 40x80L M12/M12 en aluminium anodisé appartient à la gamme de technique d'assemblage Bosch Rexroth. Il est destiné à la construction de bâtis de machines, de structures d'équipements et de postes de travail. Ses 6 rainures ouvertes, son pas modulaire de 40 mm et ses taraudages M12 usinés en usine dans tous les logements de noyau permettent une connexion directe avec les éléments de liaison standard de la gamme - sans opération secondaire.

- 6 rainures ouvertes (largeur de rainure 10 mm) pour une connectivité sur tout le périmètre
- Taraudages M12 dans tous les logements de noyau ; alésages D17 dans les rainures B/F et C/E ; alésages D17V dans les rainures A/D - livré prêt à assembler
- Compatible ESD pour une utilisation dans les zones de production sensibles à l'électricité statique
- Débit à la longueur de 110 mm à 6000 mm - commande au mètre ou en longueur finie
- Rigidité à la flexion élevée grâce à la section asymétrique en L : $I_x = 63,4 \text{ cm}^4$, $W_x = 15,9 \text{ cm}^3$

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Propriété	Valeur
Section transversale	40x80L
Dimensions [mm]	40x80
Pas modulaire [mm]	40
Rainure de profil [mm]	10
Rainures ouvertes	6
Type de profil	Standard
Usinage du profil	M12 : tous les logements de noyau ; D17 : rainures B/F, C/E ; D17V : rainures A/D
Longueur min [mm]	110
Longueur max [mm]	6000
Unité d'emballage	1
Matériau	Aluminium, anodisé
Couleur	Naturelle
Compatible ESD	oui
Masse [kg/m]	2,7
Section du profil A [cm ²]	9,9
Moment d'inertie de surface I _x [cm ⁴]	63,4
Module de résistance W _x [cm ³]	15,9
Moment d'inertie de surface I _y [cm ⁴]	17,3
Module de résistance W _y [cm ³]	8,7
Moment d'inertie de torsion I _t [cm ⁴]	8,02
Module de résistance en torsion W _t [cm ³]	4,8
Accessoires recommandés	Capuchon 40x80 gris signal, Capuchon 40x80 noir, Capuchon avec trou 40x80 gris signal, Capuchon avec trou 40x80 noir