

Profilé d'écartement 40x80L D17/D17V, aluminium anodisé, 6 rainures, compatible ESD - Bosch Rexroth 3842993136

Réf. article BRR-3842993136
Fabricant Bosch Rexroth

Profilé d'écartement 40x80L en aluminium anodisé pour le système de montage Bosch Rexroth. Le profilé offre 6 rainures ouvertes de 10 mm de largeur, est compatible ESD et disponible en découpe sur mesure de 80 à 6000 mm. Les perçages M12 et D17/D17V usinés en usine permettent un assemblage rapide sans retouche.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Numéro de tarif douanier	76169990
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le profilé d'écartement 40x80L (section 40 x 80 mm, pas modulaire 40 mm) est un profilé standard du système de profilés aluminium Bosch Rexroth, adapté aux bâtis de machines, aux capotages de protection et aux structures de convoyage. Ses six rainures ouvertes de 10 mm de largeur offrent une grande flexibilité pour le positionnement des connecteurs, des habillages et des accessoires. La compatibilité ESD le qualifie pour les environnements de production sensibles aux décharges électrostatiques.

- 6 rainures ouvertes (largeur 10 mm) pour une large gamme d'options de fixation et d'accessoires
- Perçages M12 dans tous les canaux d'âme, perçages D17 dans les rainures B/F et C/E, perçages D17V dans les rainures A/D - aucun usinage complémentaire nécessaire
- Compatible ESD pour les zones de protection électrostatique
- Disponible en découpe sur mesure : longueur de 80 à 6000 mm, unité d'emballage 1 pièce
- Moment d'inertie de surface I_x 63,4 cm⁴ / I_y 17,3 cm⁴ pour une rigidité à la flexion élevée

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

- Matière : aluminium anodisé (couleur : naturel)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Propriété	Valeur
Section	40 x 80 mm (profilé L)
Pas modulaire	40 mm
Largeur de rainure	10 mm
Rainures ouvertes	6
Type de profilé	Standard
Usinage du profilé	M12 dans tous les canaux d'âme ; D17 dans les rainures B/F, C/E ; D17V dans les rainures A/D
Matière	Aluminium anodisé
Couleur	Naturel
Compatible ESD	Oui
Longueur min / max	80 mm / 6000 mm
Masse [m]	2,7 kg/m
Section du profilé [A]	9,9 cm ²
Moment d'inertie de surface I _x	63,4 cm ⁴
Moment d'inertie de surface I _y	17,3 cm ⁴
Module de résistance W _x	15,9 cm ³
Module de résistance W _y	8,7 cm ³
Moment d'inertie de torsion [I _t]	8,02 cm ⁴
Module de résistance à la torsion [W _t]	4,8 cm ³
Unité d'emballage	1 pièce