

Profilé de contreventement 40x40L R, aluminium anodisé, compatible ESD, 50-6070 mm - Bosch Rexroth 3842993184

Réf. article BRR-3842993184
Fabricant Bosch Rexroth

Profilé de contreventement en aluminium anodisé, section 40x40L R, type circulaire, deux rainures ouvertes et aptitude ESD. Découpé sur mesure entre 50 mm et 6070 mm, il s'intègre directement dans le système de profilés Rexroth (module de base 40 mm). Convient aux postes de travail, protections et structures de manutention dans les environnements sensibles aux décharges électrostatiques.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Numéro de tarif douanier	76042100
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le profilé de contreventement 40x40L R en aluminium anodisé est l'élément de type circulaire du système de profilés Bosch Rexroth, associant deux rainures ouvertes à une pleine compatibilité ESD. La découpe sur mesure, de 50 mm à 6070 mm, élimine les chutes et réduit les opérations de manutention en atelier.

- Type circulaire avec 2 rainures ouvertes - assemblage sans usinage complémentaire
- Compatible ESD - utilisation sûre dans la fabrication électronique et les zones sensibles aux décharges électrostatiques
- Découpe variable 50-6070 mm - commandez exactement la longueur nécessaire, sans perte
- Surface anodisée - protection durable contre la corrosion, sans revêtement supplémentaire
- Module de base 40 mm, rainure 10 - entièrement compatible avec le système de profilés Rexroth

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



	Propriété	Valeur
Section	40x40L R	
Dimensions	40 x 40 mm	
Type de profilé	Circulaire	
Rainures ouvertes	2	
Rainure de profilé	10	
Module de base	40 mm	
Longueur min. (L min)	50 mm	
Longueur max. (L max)	6070 mm	
État à la livraison	Longueur variable (tarif à la découpe)	
Matière	Aluminium anodisé	
Couleur	Naturel	
ESD	Oui	
Section du profilé (A)	5 cm ²	
Masse (m)	1,3 kg/m	
Moment quadratique I _x	7,2 cm ⁴	
Moment quadratique I _y	7,2 cm ⁴	
Module de résistance W _x	3,6 cm ³	
Module de résistance W _y	3,6 cm ³	
Moment d'inertie torsionnel (I _t)	2,5 cm ⁴	
Module de résistance à la torsion (W _t)	2 cm ³	
Unité d'emballage	1	
Accessoires recommandés	Embout de fermeture 40x40 R gris signal, Embout de fermeture 40x40 R noir	