

Profilé d'entretoise 40x40 1N, aluminium anodisé, compatible ESD, longueur variable 50-6070 mm - Bosch Rexroth 3842993185

Réf. article BRR-3842993185
Fabricant Bosch Rexroth

Le profilé d'entretoise 40x40 1N est un profilé en aluminium anodisé à section carrée et une rainure ouverte, constituant un élément de base du système de technologie d'assemblage Rexroth pour postes de travail, bâtis de machines et protections. Sa compatibilité ESD le rend adapté aux environnements de production sensibles aux décharges électrostatiques. Livré découpé à la longueur souhaitée entre 50 et 6070 mm, il supprime les chutes et réduit le temps de préparation.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Número de tarif douanier	76042100
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le profilé d'entretoise 40x40 1N de Bosch Rexroth est un profilé en aluminium anodisé à rainure ouverte unique, conçu comme élément structurel de base pour les constructions modulaires de cadres et d'assemblages dans le système Rexroth. Il est livré découpé à la longueur commandée, prêt à l'emploi.

- Compatible ESD - utilisable dans les zones de fabrication sensibles aux décharges électrostatiques
- Longueur variable de 50 à 6070 mm - livré découpé sur commande, sans perte de matière
- Surface en aluminium anodisé - résistante à la corrosion et légère à 1,7 kg/m
- Rainure de profilé 10 mm, module 40 mm - compatibilité totale avec les accessoires de la technologie d'assemblage Rexroth
- Rigidité élevée : moment quadratique Ix 9,8 cm⁴, Iy 10,3 cm⁴



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Propriété	Valeur
Section transversale	40x40L 1N
Type de profilé	1N
Dimensions	40 x 40 mm
Rainures ouvertes	1
Rainure de profilé	10 mm
Module	40 mm
Longueur min. (L min)	50 mm
Longueur max. (L max)	6070 mm
État à la livraison	Longueur variable (découpe sur commande)
Matière	Aluminium, anodisé
Couleur	Naturel
ESD	Oui
Masse (m)	1,7 kg/m
Surface du profilé (A)	6,1 cm ²
Moment quadratique Ix	9,8 cm ⁴
Moment quadratique Iy	10,3 cm ⁴
Module de résistance Wx	4,7 cm ³
Module de résistance Wy	5,1 cm ³
Moment d'inertie de torsion (It)	6,9 cm ⁴
Module de résistance à la torsion (Wt)	3,7 cm ³
Unité d'emballage	1