

Profilé d'entretoise 40x40L 2NVS, compatible ESD, aluminium anodisé - Bosch Rexroth 3842993189

Réf. article BRR-3842993189
Fabricant Bosch Rexroth

Profilé d'entretoise en aluminium anodisé de section 40x40 mm avec deux rainures ouvertes (2NVS), pour l'assemblage flexible de postes de travail et de structures de montage. Compatible ESD et livré sur mesure, de 50 mm à 6070 mm. Rainure de profilé 10 mm, pas modulaire 40 mm.


DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Numéro de tarif douanier	76042100
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg

40x40L 2NVS

$A = 6,0 \text{ cm}^2$
 $I_x = 9,7 \text{ cm}^4$
 $I_y = 9,7 \text{ cm}^4$
 $W_x = 4,9 \text{ cm}^3$
 $W_y = 4,9 \text{ cm}^3$
 $I_t = 4,5 \text{ cm}^4$
 $W_t = 2,7 \text{ cm}^3$
 $m = 1,6 \text{ kg/m}$

19203



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le profilé d'entretoise 40x40L 2NVS de Bosch Rexroth est un profilé en aluminium anodisé à deux rainures ouvertes (largeur de rainure 10 mm, pas modulaire 40 mm). Livré découpé à la longueur souhaitée, il convient à la construction de bâtis de machines, de postes de travail et d'installations de montage protégées contre les décharges électrostatiques.

- Compatible ESD - utilisation certifiée dans les zones protégées contre les décharges électrostatiques
- Découpe sur mesure entre 50 mm et 6070 mm, unité de conditionnement 1 pièce
- Aluminium anodisé (couleur : naturel) - résistant à la corrosion et léger
- Deux rainures ouvertes pour connexion directe avec les accessoires du système de profilés Bosch Rexroth
- Section du profilé 6 cm², masse 1,6 kg/m - rapport rigidité/masse avantageux

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Propriété	Valeur
Section transversale	40x40L 2NVS
Dimensions	40x40 mm
Type de profilé	2NVS
Rainures ouvertes	2
Rainure de profilé	10 mm
Pas modulaire	40 mm
Longueur min (L min)	50 mm
Longueur max (L max)	6070 mm
État de livraison	Longueur variable (découpe sur mesure)
Matériau	Aluminium anodisé
Couleur	Naturel
ESD	Oui
Masse (m)	1,6 kg/m
Section du profilé (A)	6 cm ²
Moment d'inertie quadratique I _x	9,7 cm ⁴
Moment d'inertie quadratique I _y	9,7 cm ⁴
Module de résistance W _x	4,9 cm ³
Module de résistance W _y	4,9 cm ³
Moment d'inertie de torsion (I _t)	4,5 cm ⁴
Module de résistance à la torsion (W _t)	2,7 cm ³
Unité de conditionnement	1
Accessoires recommandés	Bouchon de profilé 40x40 gris signal, Bouchon de profilé 40x40 noir, Bouchon de profilé à trou 40x40 gris signal, Bouchon de profilé à trou 40x40 noir