

Profilé d'entretoise 40x40L 2NVS M12/M12, aluminium anodisé, compatible ESD - Bosch Rexroth 3842993190

Réf. article BRR-3842993190
Fabricant Bosch Rexroth

Profilé d'entretoise à section 40x40L (2NVS) en aluminium anodisé, conçu pour les structures modulaires de montage et postes de travail. Deux rainures ouvertes (pas de 40 mm, largeur 10 mm) avec usinage M12/M12 aux deux extrémités offrent des possibilités d'assemblage flexibles; le profilé est compatible ESD et livré à la longueur souhaitée (110 à 6000 mm).

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Numéro de tarif douanier	76169990
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION


Le profilé d'entretoise 40x40L 2NVS M12/M12 de Bosch Rexroth est un profilé en aluminium anodisé destiné aux structures modulaires d'assemblage, aux protections et aux postes de travail. Ses deux rainures longitudinales ouvertes et le système de pas à 40 mm permettent une intégration précise dans les assemblages de profilés Rexroth existants. La compatibilité ESD en fait le choix adapté aux environnements de production et de contrôle sensibles aux décharges électrostatiques. Découpe à la longueur souhaitée de 110 mm à 6000 mm - unité de conditionnement : 1 pièce.

- Aluminium anodisé - résistant à la corrosion, léger et durable
- Compatible ESD pour les zones de protection électrostatique (EPA)
- Deux rainures ouvertes pour de nombreuses options de connexion et de fixation
- Usinage M12/M12 aux deux extrémités - prêt à monter sans retouche
- Longueur sur mesure de 110 mm à 6000 mm à la demande

40x40L 2NVS

$A = 6,0 \text{ cm}^2$
 $I_x = 9,7 \text{ cm}^4$
 $I_y = 9,7 \text{ cm}^4$
 $W_x = 4,9 \text{ cm}^3$
 $W_y = 4,9 \text{ cm}^3$
 $I_t = 4,5 \text{ cm}^4$
 $W_t = 2,7 \text{ cm}^3$
 $m = 1,6 \text{ kg/m}$

19203



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriété	Valeur
Section transversale	40x40L 2NVS
Dimensions	40 x 40 mm
Type de profilé	2NVS
Pas modulaire	40 mm
Largeur de rainure	10 mm
Rainures ouvertes	2
Usinage des extrémités	M12/M12
Matériau	Aluminium anodisé
Couleur	Naturel
Compatible ESD	Oui
Longueur min.	110 mm
Longueur max.	6000 mm
Masse	1,6 kg/m
Aire de la section (A)	6 cm ²
Moment d'inertie de surface Ix	9,7 cm ⁴
Moment d'inertie de surface Iy	9,7 cm ⁴
Module de résistance Wx	4,9 cm ³
Module de résistance Wy	4,9 cm ³
Moment d'inertie de torsion It	4,5 cm ⁴
Module de résistance à la torsion Wt	2,7 cm ³
Unité de conditionnement	1 pièce
Accessoires recommandés	Bouchon 40x40 gris signal, Bouchon 40x40 noir, Bouchon avec trou 40x40 gris signal, Bouchon avec trou 40x40 noir