

Profil d'entretoise 40x40 HR, aluminium anodisé, compatible ESD, longueur 50-6070 mm - Bosch Rexroth 3842993256

Réf. article BRR-3842993256

Fabricant Bosch Rexroth

Profil d'entretoise en aluminium anodisé, section semi-circulaire 40x40 HR, conçu pour les systèmes de montage et de postes de travail modulaires. Une rainure ouverte de 10 mm facilite l'intégration des connecteurs et accessoires système. Compatible ESD; découpe sur mesure de 50 à 6070 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Numéro de tarif douanier	76042100
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le profil d'entretoise 40x40 HR est un élément structural de base du système de technique d'assemblage Bosch Rexroth, fabriqué en aluminium anodisé. Sa section semi-circulaire, avec un module de 40 mm et une rainure ouverte de 10 mm, accepte les connecteurs et pièces rapportées compatibles sans usinage supplémentaire. La compatibilité ESD le rend adapté aux environnements de production électronique à zones protégées contre les décharges électrostatiques.

- Découpe sur mesure de 50 mm à 6070 mm - ajustement précis pour toute structure ou cadre
- Surface anodisée: résistante à la corrosion, durable et facile d'entretien
- Compatible ESD pour une utilisation dans les postes de travail en zone EPA
- Section transversale 5,5 cm² pour une masse de 1,5 kg/m - rigide et léger
- Entièrement compatible avec la gamme complète de technique d'assemblage Bosch Rexroth

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Propriété	Valeur
Section transversale	40x40 HR
Type de profil	Semi-circulaire
Module de base	40 mm
Rainure de profil	10 mm
Rainures ouvertes	1
Longueur min. (L min)	50 mm
Longueur max. (L max)	6070 mm
Matériau	Aluminium, anodisé
Couleur	Naturel
Compatible ESD	Oui
Section du profil (A)	5,5 cm ²
Masse (m)	1,5 kg/m
Moment d'inertie de surface X (I _x)	8,1 cm ⁴
Moment d'inertie de surface Y (I _y)	7,6 cm ⁴
Moment de résistance X (W _x)	4,0 cm ³
Moment de résistance Y (W _y)	3,6 cm ³
Moment d'inertie de torsion (I _t)	4,6 cm ⁴
Moment de résistance à la torsion (W _t)	2,8 cm ³
Unité de conditionnement	1
État à la livraison	Longueur variable