

Plaque rainurée 30x100 M, rainure 8 mm, L 100-5600 mm, aluminium anodisé - Bosch Rexroth 3842993336

Réf. article BRR-3842993336

Fabricant Bosch Rexroth

Plaque rainurée centrale 30x100 M pour l'assemblage de plateaux rainurés de toute largeur dans le système de profilés aluminium Bosch Rexroth. Sept rainures de 8 mm sur un pas de 25 mm, longueur à la coupe de 100 à 5 600 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Numéro de tarif douanier	76042990
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.0099 kg



20251

DESCRIPTION

La plaque rainurée 30x100 M est l'élément central permettant de construire des plateaux rainurés de largeur quelconque dans le système de profilés aluminium modulaire Bosch Rexroth. Elle s'intercale entre les plaques d'extrémité 30x100 L/R et permet d'étendre la largeur de l'assemblage par simple juxtaposition d'éléments supplémentaires.

- 7 rainures ouvertes (taille de rainure 8 mm) sur un pas modulaire de 25 mm - compatible avec tous les écrous à rainure 8 mm et accessoires standard du système
- Section 30x100 mm en aluminium anodisé - légère et résistante à la corrosion
- Longueur à la coupe variable de 100 à 5 600 mm (prix au mètre linéaire) - aucune chute inutile
- Recommandation : utiliser 3 écrous à rainure (réf. 3842520922) par mètre de longueur de profilé pour l'assemblage des plaques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriété	Valeur
Type	Plaque rainurée 30x100 M
Section	30 x 100 mm
Taille de rainure	8 mm
Rainures ouvertes	7
Pas modulaire	25 mm

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Propriété	Valeur
Longueur min.	100 mm
Longueur max.	5 600 mm
Unité de livraison	1 pièce (prix à la coupe)
Masse linéique	2,6 kg/m
Surface du profilé	9,7 cm ²
Module de résistance Wy	6 cm ³
Moment d'inertie Iy	9,2 cm ⁴
Module de résistance Wx	17,8 cm ³
Moment d'inertie Ix	88,8 cm ⁴
Matériau	Aluminium anodisé
Type de profilé	Standard