

Plaque rainuree 30x100 L/R, longueur 100-5600 mm, rainure 8 mm - Bosch Rexroth 3842993337

Réf. article BRR-3842993337

Fabricant Bosch Rexroth

Plaque rainuree 30x100 L/R pour former la butee exterieure laterale des constructions modulaires a rainure 8 mm. Sept rainures ouvertes sur un entraxe de 25 mm, section 30x100 mm, livree a la longueur souhaitee entre 100 et 5 600 mm. Aluminium anodise, compatible avec les ecrous a rainure standard 8 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Numéro de tarif douanier	76042990
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.0099 kg



20251

DESCRIPTION

La plaque rainuree 30x100 L/R (reference 3842993337) constitue la butee exterieure laterale des structures modulaires a plaques rainurees. La plage de decoupe de 100 a 5 600 mm permet un ajustement precis a chaque configuration, dans le cadre du systeme de profiles Bosch Rexroth.

- Rainure laterale 8 mm formant une butee exterieure definie
- 7 rainures ouvertes sur un entraxe de 25 mm pour une connexion flexible
- Section 30x100 mm - moment d'inertie $I_x = 88,8 \text{ cm}^4$, module de resistance $W_x = 17,8 \text{ cm}^3$
- Livraison a la longueur, de 100 a 5 600 mm (unite de livraison : 1)
- Matériau : aluminium anodise - masse lineique 2,6 kg/m
- Assemblage par ecrous a rainure (recommandation : 3 ecrous par metre de profil, ex. ref. 3842520922)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caracteristique	Valeur
Section	30x100 mm
Taille de rainure	8 mm
Entraxe des rainures	25 mm

Caracteristique	Valeur
Rainures ouvertes	7
Longueur min.	100 mm
Longueur max.	5 600 mm
Unite de livraison	1 (decoupe sur mesure)
Masse lineique	2,6 kg/m
Moment d'inertie Ix	88,8 cm ⁴
Module de resistance Wx	17,8 cm ³
Moment d'inertie Iy	9,2 cm ⁴
Module de resistance Wy	6,0 cm ³
Aire de la section	9,7 cm ²
Materiau	Aluminium anodise
Type de profil	Standard