

Profilé de contreventement D28x55, aluminium anodisé, longueur 100-6070 mm sur mesure - Bosch Rexroth 3842993489

Réf. article BRR-3842993489
Fabricant Bosch Rexroth

Profilé de contreventement extrudé D28x55 en aluminium anodisé, destiné aux systèmes de rayonnage et aux postes d'assemblage manuel. Livré en longueur variable de 100 mm à 6070 mm, avec un module de résistance de 23,1 cm³ dans la direction Y pour une rigidité élevée à la flexion. Le traitement anodisé assure une protection durable contre la corrosion et l'usure mécanique.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	76169990
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.15 kg



DESCRIPTION

Le profilé de contreventement D28x55 de Bosch Rexroth est un profilé en aluminium extrudé et anodisé conçu pour les systèmes de rayonnage et les postes de travail d'assemblage manuel. Il est livré en longueur variable entre 100 mm et 6070 mm selon les besoins du projet, ce qui supprime toute coupe sur site et toute perte de matière. La surface anodisée garantit une résistance durable à la corrosion dans les environnements industriels.

- Rigidité à la flexion élevée dans la direction Y : moment d'inertie $I_y = 88,3 \text{ cm}^4$, module de résistance $W_y = 23,1 \text{ cm}^3$
- Longueur de coupe librement choisie de 100 mm à 6070 mm - aucune chute
- Aluminium anodisé : résistant à la corrosion, léger et sans entretien
- Compatible avec le clip d'étiquetage pour l'identification rapide des travées de rayonnage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriété	Valeur
Matériau	Aluminium, anodisé
État à la livraison	Longueur variable
Longueur min [L min]	100 mm
Longueur max [L max]	6070 mm
Masse [m]	1,6 kg/m

Propriété	Valeur
Section du profilé [A]	5,9 cm ²
Moment d'inertie direction X [Ix]	3,2 cm ⁴
Moment d'inertie direction Y [Iy]	88,3 cm ⁴
Module de résistance direction X [Wx]	2,3 cm ³
Module de résistance direction Y [Wy]	23,1 cm ³
Unité de livraison	1
Accessoire recommandé	Clip d'étiquetage