

Profil d'entretoise 20x20 M6/D8, rainure 6, aluminium anodise, longueur 70-3000 mm - Bosch Rexroth 3842993494

Réf. article BRR-3842993494
Fabricant Bosch Rexroth

Profil d'entretoise en aluminium anodise de section 20x20 mm avec rainure de taille 6 pour les systemes de montage modulaires Bosch Rexroth. Les quatre rainures ouvertes autorisent des connexions dans toutes les directions sans usinage complémentaire. Disponible en decoupe de 70 a 3000 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Numéro de tarif douanier	76169990
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Le profil d'entretoise 20x20 M6/D8 est un profil en aluminium anodise de section 20x20 mm destine a la construction de structures de montage, de manutention et de support dans le systeme modulaire Bosch Rexroth. Ses quatre rainures ouvertes de taille 6 et son pas de grille de 20 mm assurent une compatibilite directe avec l'ensemble des connecteurs et accessoires Rexroth, pour des applications de contreventement, chassis et structures porteuses dans des espaces restraints.

- Quatre rainures ouvertes (taille 6) pour des connexions dans toutes les directions sans usinage supplementaire
- Surface en aluminium anodise - resistente a la corrosion et durable en environnement de production
- Longueurs de decoupe sur mesure de 70 a 3000 mm pour reduire les chutes de matiere
- Masse lineique de 0,4 kg/m pour une manipulation et une installation facilitees

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Propriete	Valeur
Section transversale	20x20 mm
Pas de grille	20 mm
Rainure de profil	Taille 6

Propriete	Valeur
Rainures ouvertes	4
Type de profil	Standard
Matiere	Aluminium, anodise
Couleur	Naturel
Longueur min (L min)	70 mm
Longueur max (L max)	3000 mm
Section du profil (A)	1,6 cm ²
Masse (m)	0,4 kg/m
Moment d'inertie de flexion X (Ix)	0,7 cm ⁴
Moment d'inertie de flexion Y (Iy)	0,7 cm ⁴
Module de resistance en flexion X (Wx)	0,7 cm ³
Module de resistance en flexion Y (Wy)	0,7 cm ³
Moment d'inertie de torsion (It)	0,08 cm ⁴
Module de resistance en torsion (Wt)	0,17 cm ³
Unite de conditionnement	1 pièce
Accessoires recommandes	Bouchon de profil 20x20 gris signal, Bouchon de profil 20x20 noir