

Profilé d'entretoise 20x20 D8/D8V, aluminium anodisé, naturel - Bosch Rexroth 3842993496

Réf. article BRR-3842993496
Fabricant Bosch Rexroth

Profilé d'entretoise compact en aluminium anodisé, section 20x20 mm, avec quatre rainures ouvertes (taille de rainure 6) pour le système de profilés Bosch Rexroth. Fourni découpé sur mesure entre 50 et 3000 mm, il convient aux bâtis d'assemblage légers, aux capots de protection et aux gabarits.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Número de tarif douanier	76169990
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Le profilé d'entretoise 20x20 D8/D8V est un profilé standard en aluminium anodisé issu du système de construction modulaire Bosch Rexroth pour la technique d'assemblage. Ses quatre rainures ouvertes (taille 6) et son pas modulaire de 20 mm permettent une intégration directe dans toute structure de profilés existante. Livré découpé sur mesure entre 50 et 3000 mm, unité d'emballage 1 pièce.

- Quatre rainures ouvertes (taille 6) pour une fixation flexible sur les quatre faces du profilé
- Surface en aluminium anodisé pour une résistance durable à la corrosion et un aspect soigné
- Découpe sur mesure de 50 à 3000 mm - aucun usinage complémentaire requis sur site
- Moment quadratique I_x/I_y de 0,7 cm⁴ chacun - adapté aux charges légères à moyennes dans les bâtis et supports
- Compatible avec l'ensemble de la gamme d'accessoires Bosch Rexroth pour profilés 20x20

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriété	Valeur
Section transversale	20x20 mm
Type de profilé	Standard
Rainure de profilé	6

Propriété	Valeur
Rainures ouvertes	4
Pas modulaire	20 mm
Longueur min. (L min)	50 mm
Longueur max. (L max)	3000 mm
Matériau	Aluminium, anodisé
Couleur	Naturel
Section du profilé (A)	1,6 cm ²
Masse (m)	0,4 kg/m
Moment quadratique X (Ix)	0,7 cm ⁴
Moment quadratique Y (Iy)	0,7 cm ⁴
Module de résistance X (Wx)	0,7 cm ³
Module de résistance Y (Wy)	0,7 cm ³
Moment d'inertie de torsion (It)	0,08 cm ⁴
Module de résistance à la torsion (Wt)	0,17 cm ³
Unité d'emballage	1 pièce
Accessoires recommandés	Capuchon de fermeture 20x20 gris signal, Capuchon de fermeture 20x20 noir