

Profilé de contreventement 20x40 D8V, 6 rainures, aluminium anodisé, longueur 50-3000 mm - Bosch Rexroth 3842993498

Réf. article BRR-3842993498

Fabricant Bosch Rexroth

Profilé de structure en aluminium anodisé de section 20x40 mm, doté de 6 rainures ouvertes sur un pas modulaire de 20 mm. Conçu pour l'assemblage de bâtis, de cadres de support et de structures mécaniques. Livré découpé à la longueur souhaitée, de 50 à 3000 mm. Accessoires recommandés : bouchons de recouvrement 20x20 en gris signal ou noir.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Numéro de tarif douanier	76169990
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Le profilé de contreventement 20x40 D8V de Bosch Rexroth est un profilé de construction en aluminium anodisé, à 6 rainures ouvertes et pas modulaire de 20 mm. Il est conçu pour la réalisation de structures porteuses, de protecteurs de machines et de sous-ensembles d'assemblage dans le cadre du système de technologie d'assemblage mécanique Bosch Rexroth. Le profilé est découpé sur commande à la longueur requise (50 à 3000 mm), sans retouche nécessaire sur site.

- 6 rainures ouvertes permettant des raccordements multidirectionnels sans perçage supplémentaire
- Surface en aluminium anodisé - résistante à la corrosion, légère et durable
- Découpe à la longueur : de 50 à 3000 mm par pièce
- Usinage du profilé D8 : dans les rainures B/F et C/E ; D8V : dans les rainures A/D
- Compatible avec le système modulaire Bosch Rexroth au pas de 20 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriété	Valeur
Section transversale	20x40 mm
Pas modulaire	20 mm

Propriété	Valeur
Rainures ouvertes	6
Type de profilé	Standard
Couleur	Naturel (anodisé)
Matériau	Aluminium anodisé
Longueur min (L min)	50 mm
Longueur max (L max)	3000 mm
Surface du profilé (A)	2,9 cm ²
Moment d'inertie de surface X (Ix)	4,6 cm ⁴
Moment d'inertie de surface Y (Iy)	1,2 cm ⁴
Moment de résistance X (Wx)	2,5 cm ³
Moment de résistance Y (Wy)	1,4 cm ³
Moment d'inertie à la torsion (It)	0,68 cm ⁴
Moment de résistance à la torsion (Wt)	0,91 cm ³
Masse (m)	0,8 kg/m
Unité d'emballage	1 pièce
Accessoires recommandés	Bouchon de recouvrement 20x20 gris signal, Bouchon de recouvrement 20x20 noir