

Profilé d'entretoise 40x120x120L, compatible ESD, aluminium anodisé - Bosch Rexroth 3842993653

Réf. article BRR-3842993653
Fabricant Bosch Rexroth

Le profilé d'entretoise 40x120x120L est un profilé en aluminium anodisé à section angulaire, doté de 12 rainures ouvertes pour la construction de postes de travail, de protections de machines et de structures porteuses. Compatible ESD et livré découpé sur mesure (de 50 mm à 6070 mm), il s'intègre directement dans le système modulaire Bosch Rexroth à pas de 40 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Numéro de tarif douanier	76042100
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le profilé d'entretoise 40x120x120L de Bosch Rexroth est un profilé en aluminium anodisé à section angulaire, avec 12 rainures ouvertes sur la trame de 40 mm. Il est conçu pour l'assemblage de postes de travail, d'enceintes de protection, de structures de convoyeurs et de bâtis de machines dans les environnements d'assemblage et d'automatisation. Sa compatibilité ESD le rend adapté aux zones de production électronique et aux environnements sensibles aux décharges électrostatiques. Le profilé est livré découpé à la longueur souhaitée (prix à la coupe), de 50 mm à 6070 mm.

- 12 rainures ouvertes pour des raccordements flexibles sur toutes les faces
- Aluminium anodisé - résistant à la corrosion, surface durcie, longue durée de vie
- Compatible ESD pour les zones de production sensibles à l'électricité statique
- Découpe variable : de 50 mm à 6070 mm, unité de conditionnement 1 pièce
- Compatibilité directe avec le système modulaire Bosch Rexroth rainure 10, pas 40 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriété	Valeur
Section transversale	40x120x120L
Dimensions	40 x 120 x 120 mm
Type de profilé	Angulaire
Pas modulaire	40 mm
Rainure de profilé	10
Rainures ouvertes	12
Longueur min (L min)	50 mm
Longueur max (L max)	6070 mm
Matériau	Aluminium, anodisé
Couleur	Naturel
ESD	Oui
Surface du profilé (A)	24,6 cm ²
Masse (m)	6,7 kg/m
Moment d'inertie de surface X (Ix)	318 cm ⁴
Moment d'inertie de surface Y (Iy)	318 cm ⁴
Moment résistant X (Wx)	42,2 cm ³
Moment résistant Y (Wy)	42,2 cm ³
Moment d'inertie à la torsion (It)	37,1 cm ⁴
Moment résistant à la torsion (Wt)	19 cm ³
Unité de conditionnement	1 pièce
État de livraison	Longueur variable à la coupe
Accessoires recommandés	Capuchon 40x40 gris signal, Capuchon 40x40 noir, Capuchon 40x80 gris signal, Capuchon 40x80 noir