

Profilé de contreventement 15x120, 9 rainures, aluminium anodisé, longueur 80-3000 mm - Bosch Rexroth 3842993684

Réf. article BRR-3842993684
Fabricant Bosch Rexroth

Profilé de contreventement standard en aluminium anodisé, section 15x120 mm, 9 rainures ouvertes (taille de rainure 8, module de base 30 mm), pour la construction de structures d'assemblage et de support flexibles. Disponible en longueurs sur mesure de 80 à 3000 mm, il est compatible avec la technologie de liaison Q&E pour un montage rapide et sans outillage lourd. Accessoires recommandés : bouchons de rainure 15x120 gris signal ou noirs.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Numéro de tarif douanier	76169990
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Le profilé de contreventement 15x120 de Bosch Rexroth est un profilé standard en aluminium anodisé issu du système de profilés Rexroth. Sa section de 15x120 mm, ses 9 rainures ouvertes de taille 8 et son module de base de 30 mm offrent de nombreux points de fixation pour connecteurs, équerres et accessoires sur toutes les faces du profilé. Des longueurs de coupe de 80 à 3000 mm sont disponibles ; l'usinage du profilé est réalisé sur commande à partir de la longueur minimale applicable.

- Rigidité à la flexion élevée en direction x : moment d'inertie de surface $I_x = 110,4 \text{ cm}^4$, module de résistance $W_x = 18,4 \text{ cm}^3$
- 9 rainures ouvertes permettent des connexions sur toutes les faces du profilé
- Usinage personnalisé disponible : DI, DIS, MT, MTS, MI, MIS, DG
- Surface anodisée couleur naturelle - résistante à la corrosion et d'aspect soigné
- Compatible avec la technologie de liaison Q&E pour un assemblage rapide avec un outillage minimal

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Caractéristique	Valeur
Section	15x120 mm
Type de profilé	Standard
Matériau	Aluminium, anodisé
Couleur	Naturel
Rainures ouvertes	9
Taille de rainure	8
Module de base	30 mm
Longueur min. (L min)	80 mm
Longueur max. (L max)	3000 mm
Masse	2,4 kg/m
Section du profilé (A)	9 cm ²
Moment d'inertie de surface I _x	110,4 cm ⁴
Module de résistance W _x	18,4 cm ³
Moment d'inertie de surface I _y	2,2 cm ⁴
Module de résistance W _y	2,7 cm ³
Usinage standard du profilé	D7,8(B,C,D,E,G,H,I) / D11(B,C,D,E,G,H,I)
Usinage personnalisé du profilé	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG
Unité de conditionnement	1
Accessoires recommandés	Bouchon de rainure 15x120, gris signal ; Bouchon de rainure 15x120, noir