

Profilé d'entretoise 11x20, aluminium anodisé, rainure 8, 1 rainure ouverte - Bosch Rexroth 3842993688

Réf. article BRR-3842993688
Fabricant Bosch Rexroth

Profilé d'entretoise en aluminium anodisé de section 11x20 mm avec une rainure ouverte 8, conçu pour les structures porteuses compactes, les carters et les gabarits de montage. Finition naturelle, disponible en longueurs de 50 à 2000 mm. Dimension modulaire 30 mm, compatible avec le système de profilés Bosch Rexroth.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Numéro de tarif douanier	76042100
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg



31377

DESCRIPTION

Le profilé d'entretoise 11x20 de Bosch Rexroth est un profilé en aluminium anodisé destiné aux constructions porteuses de faible encombrement, aux protections et aux dispositifs de montage où l'espace est limité. Sa rainure ouverte 8 et sa dimension modulaire de 30 mm s'intègrent directement dans le système de profilés modulaire Bosch Rexroth.

- Section compacte 11x20 mm - empreinte minimale avec une liaison structurelle fiable
- Aluminium anodisé - surface résistante à la corrosion, prête à poser sans traitement supplémentaire
- Découpe à la longueur - toute dimension de 50 à 2000 mm sur demande
- Usinage standard D7.8 / D11 disponible - montage direct sans opération supplémentaire
- Accessoires recommandés : capuchon de recouvrement 11x20 en noir ou gris signal

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriété	Valeur
Section	11x20 mm
Rainure de profilé	8
Dimension modulaire	30 mm

Propriété	Valeur
Rainures ouvertes	1
Type de profilé	Standard
Couleur	Naturel
Matériau	Aluminium, anodisé
Longueur min.	50 mm
Longueur max.	2000 mm
Masse	0,3 kg/m
Aire de la section (A)	1 cm ²
Moment quadratique I _x	0,5 cm ⁴
Moment quadratique I _y	0,1 cm ⁴
Module de résistance W _x	0,7 cm ³
Module de résistance W _y	0,3 cm ³
Usinage standard	D7.8 / D11
Unité d'emballage	1