

Profilé d'entretoise 20x20, aluminium anodisé, rainure 6, 4 rainures ouvertes - Bosch Rexroth 3842993694

Réf. article BRR-3842993694
Fabricant Bosch Rexroth

Profilé d'entretoise carré 20x20 mm en aluminium anodisé, à quatre rainures ouvertes de largeur 6 mm et pas modulaire de 20 mm. Disponible en longueurs de 50 à 3000 mm, avec usinage standard ou personnalisé. Conçu pour l'assemblage de cadres légers et de structures portantes dans le système de profilés Rexroth.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Numéro de tarif douanier	76042100
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Le profilé d'entretoise 20x20 en aluminium anodisé constitue l'élément de base compact pour les structures légères et les cadres porteurs du système de profilés Rexroth. Ses quatre rainures ouvertes de largeur 6 mm, disposées sur un pas modulaire de 20 mm, permettent des connexions dans les quatre directions avec les connecteurs et accessoires standard.

- Quatre rainures ouvertes (largeur 6 mm) pour des connexions dans toutes les directions sans usinage supplémentaire
- Longueurs disponibles de 50 à 3000 mm - découpe sur mesure possible
- Usinage standard : taraudage M6, perçages D5,8 / D8 / DB8
- Usinage personnalisé : DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG (DGmax = 45°, Lmin1/Lmin2 = 335/370 mm)
- Aluminium anodisé - résistant à la corrosion, léger et durable
- Unité d'emballage : 1 pièce

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Propriété	Valeur
Section transversale	20x20 mm
Pas modulaire	20 mm

Propriété	Valeur
Rainure du profilé	6
Rainures ouvertes	4
Type de profilé	Standard
Couleur	Naturel (anodisé)
Longueur min (L min)	50 mm
Longueur max (L max)	3000 mm
Matière	Aluminium anodisé
Masse (m)	0,4 kg/m
Section du profilé (A)	1,6 cm ²
Moment d'inertie de flexion I _x	0,7 cm ⁴
Module de résistance W _x	0,7 cm ³
Moment d'inertie de flexion I _y	0,7 cm ⁴
Module de résistance W _y	0,7 cm ³
Moment d'inertie de torsion (I _t)	0,08 cm ⁴
Module de résistance à la torsion (W _t)	0,17 cm ³
Usinage standard	M6 / D5,8 / D8 / DB8
Usinage personnalisé	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG
Accessoires recommandés	Bouchon de profilé 20x20 gris signal, Bouchon de profilé 20x20 noir