

Profilé d'entretoise 22,5x45 Q&E, aluminium anodisé, rainure 10, 2 rainures ouvertes - Bosch Rexroth 3842993700

Réf. article BRR-3842993700

Fabricant Bosch Rexroth

Profilé d'entretoise en aluminium anodisé de section 22,5x45 mm, avec deux rainures ouvertes (largeur 10 mm), destiné aux contreventements et structures de support légères dans le système de profilés Rexroth. Disponible en longueurs de 50 à 6070 mm, finition naturelle, module de base 45 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Numéro de tarif douanier	76042100
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Le profilé d'entretoise 22,5x45 Q&E de Bosch Rexroth est un profilé aluminium élancé conçu pour les entretoises, les bras en porte-à-faux et les ossatures légères au sein du système de profilés modulaires. Ses deux rainures ouvertes (largeur 10 mm) et son module de base de 45 mm permettent une intégration directe dans les assemblages Rexroth existants.

- Section 22,5x45 mm - compact et économe en matière pour les entretoises et structures auxiliaires
- Deux rainures ouvertes (largeur 10 mm) pour des possibilités de fixation et d'assemblage continues sur toute la longueur
- Disponible en longueurs de 50 à 6070 mm, débit sur mesure possible
- Aluminium anodisé (naturel) - résistant à la corrosion et dimensionnellement stable dans le temps
- Usinage standard M12 / D9,8 / D17 / DB17 disponible en usine; usinages individuels (DI, DIS, MT, MTS, MI, MIS, DG) sur demande
- Accessoires recommandés: bouchon de rainure 22,5x45 en gris signal ou noir

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Propriété	Valeur
Section transversale	22,5 x 45 mm
Type de profilé	Standard
Module de base	45 mm
Rainure (largeur)	10 mm
Rainures ouvertes	2
Couleur / surface	Naturel, anodisé
Matériau	Aluminium anodisé
Longueur min. (L min)	50 mm
Longueur max. (L max)	6070 mm
Masse (m)	1,3 kg/m
Section du profilé (A)	4,7 cm ²
Moment d'inertie X (Ix)	7,1 cm ⁴
Moment d'inertie Y (Iy)	2,9 cm ⁴
Module de résistance X (Wx)	3,2 cm ³
Module de résistance Y (Wy)	2,6 cm ³
Unité d'emballage	1 pièce
Usinage standard	M12 / D9,8(A,C) / D17 / DB17(A,C)
Usinage individuel	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG
Remarque (usinage)	DGmax = 45°, Lmin1/Lmin2 = 378/456 mm, usinage standard aux rainures désignées