

Profilé d'entretoise 30x30 R, aluminium anodisé, rainure 8, 2 rainures ouvertes - Bosch Rexroth 3842993709

Réf. article BRR-3842993709
Fabricant Bosch Rexroth

Profilé d'entretoise à section ronde 30x30 R en aluminium anodisé, conçu pour les cadres d'assemblage et les structures porteuses sur une trame de 30 mm. Deux rainures ouvertes de taille 8 et finition standard M8/DB11. Longueur disponible de 50 à 6070 mm sur mesure.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Numéro de tarif douanier	76042100
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg



31383

DESCRIPTION

Le profilé d'entretoise 30x30 R est un profilé en aluminium anodisé à section ronde (couleur naturelle) sur une trame de 30 mm. Il est conçu pour la construction de cadres d'assemblage, de dispositifs de protection et de structures porteuses légères dans le système de profilés Bosch Rexroth. Ses deux rainures ouvertes de taille 8 permettent la fixation directe de connecteurs, de supports et d'accessoires sans perçage préalable.

- Section ronde 30x30 R - masse faible de 0,8 kg/m et excellente stabilité dimensionnelle
- 2 rainures ouvertes taille 8 pour une technique de connexion sans outil et un montage flexible
- Longueur sur mesure de 50 mm à 6070 mm ; finition standard M8/DB11 disponible
- Aluminium anodisé - résistant à la corrosion, léger et durable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriété	Valeur
Section	30x30 R
Type de profilé	Rond
Trame modulaire	30 mm
Rainure de profilé	8

Propriété	Valeur
Rainures ouvertes	2
Longueur min. (L min)	50 mm
Longueur max. (L max)	6070 mm
Matériau	Aluminium, anodisé
Couleur	Naturel
Masse (m)	0,8 kg/m
Aire de la section (A)	2,9 cm ²
Moment d'inertie en x (Ix)	2,3 cm ⁴
Moment d'inertie en y (Iy)	2,3 cm ⁴
Module de résistance en x (Wx)	1,4 cm ³
Module de résistance en y (Wy)	1,4 cm ³
Moment d'inertie de torsion (It)	0,81 cm ⁴
Module de résistance à la torsion (Wt)	1,2 cm ³
Finition standard	M8 / DB11
Unité d'emballage	1
Accessoires recommandés	Capuchon 30x30 R noir, Capuchon 30x30 R gris signal