

Profil de contreventement 30x45 Q&E, aluminium anodise, 3 rainures ouvertes - Bosch Rexroth 3842993710

Réf. article BRR-3842993710

Fabricant Bosch Rexroth

Profil de contreventement asymétrique en aluminium anodise, section 30x45 mm, 3 rainures ouvertes de largeur 8 mm sur trame 30 mm. Permet le raccordement de profils standard sous des angles jusqu'à 45° et est disponible en longueurs de 50 à 6070 mm avec usinage standard ou individualisé. Accessoire recommandé : embout de fermeture 30x45, gris signal ou noir.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Numéro de tarif douanier	76042100
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg



31385

DESCRIPTION

Le profil de contreventement 30x45 Q&E en aluminium anodise complète le système de profils Bosch Rexroth avec une entretoise montable en diagonale pour des angles jusqu'à $DG_{max} = 45^\circ$. Ses 3 rainures ouvertes de largeur 8 mm et sa trame de 30 mm permettent une intégration directe dans les constructions existantes de série 30. La longueur minimale pour l'usinage standard ($L_{min1} / L_{min2} = 378 / 456$ mm) doit être respectée ; des pièces individuelles à partir de 50 mm sont disponibles.

- Section 30x45 mm, 3 rainures ouvertes, rainure 8 - compatible avec tous les connecteurs standard de série 30
- Usinage standard : M8 / D7,8(A,C) / D9,8(B) / D11(A,C) / DB11 / D17(B) sur les rainures désignées
- Usinage individualisé : DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG sur demande
- Longueurs disponibles de 50 à 6070 mm (usinage standard max. 6000 mm, usinage individualisé max. 5400 mm)
- Masse 1,1 kg/m, section transversale 4 cm²

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Propriété

Valeur

Section transversale 30x45 mm

Propriete	Valeur
Rainure de profil	8 mm
Trame	30 mm
Type de profil	Standard
Rainures ouvertes	3
Materiau	Aluminium anodise
Couleur	Naturel
Longueur min (L min)	50 mm
Longueur max (L max)	6070 mm
Usinage standard L max	6000 mm
Usinage individualise L max	5400 mm
Masse (m)	1,1 kg/m
Section (A)	4 cm ²
Moment quadratique X (Ix)	8,1 cm ⁴
Moment quadratique Y (Iy)	3,9 cm ⁴
Module de flexion X (Wx)	3,9 cm ³
Module de flexion Y (Wy)	2,9 cm ³
Moment d'inertie torsionnel (It)	1,3 cm ⁴
Module de torsion (Wt)	1,3 cm ³
Angle d'inclinaison max (DGmax)	45°
Lmin1 / Lmin2	378 / 456 mm
Accessoires recommandes	Embout de fermeture 30x45, gris signal ; embout de fermeture 30x45, noir
Unite de conditionnement	1