

Profilé de contreventement 40x120L Q&E, compatible ESD, aluminium anodisé - Bosch Rexroth 3842993716

Réf. article BRR-3842993716
Fabricant Bosch Rexroth

Profilé aluminium extrudé de section 40x120 mm, à 8 rainures ouvertes (largeur 10 mm), pas de 40 mm et technologie de liaison Quick-and-Easy. Compatible ESD, type de profilé standard, disponible en longueurs de 50 à 6070 mm. Conçu pour l'assemblage de postes de travail, de bâtis et de structures de protection dans le système de profilés aluminium Bosch Rexroth.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Numéro de tarif douanier	76042100
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le profilé de contreventement 40x120L Q&E est un profilé aluminium anodisé sur une trame de 40 mm, doté de 8 rainures ouvertes de 10 mm de largeur. La finition Q&E permet un montage rapide avec un outillage réduit, grâce aux éléments de liaison compatibles. Le profilé est compatible ESD et peut être commandé en longueur débitée de 50 à 6070 mm.

- Section 40x120 mm, 8 rainures ouvertes, largeur de rainure 10 mm
- Compatible ESD pour les environnements de production sensibles aux décharges électrostatiques
- Moment d'inertie $I_x = 203,2 \text{ cm}^4$, $I_y = 27,8 \text{ cm}^4$ - rigidité en flexion élevée selon l'axe X
- Finitions standard : M12 / D9,8 / D17 / DB17 / F1 aux rainures définies
- Finitions individuelles : DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG sur demande
- Matériau : aluminium anodisé, couleur naturelle

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

	Propriété	Valeur
Section		40x120 mm
Type de profilé		Standard
Pas de trame		40 mm
Largeur de rainure		10 mm
Rainures ouvertes		8
ESD		oui
Couleur		Naturelle
Matériau		Aluminium, anodisé
Longueur min. (L min)		50 mm
Longueur max. (L max)		6070 mm
Masse (m)		4,2 kg/m
Surface du profilé (A)		15,5 cm ²
Moment d'inertie axe X (Ix)		203,2 cm ⁴
Moment d'inertie axe Y (Iy)		27,8 cm ⁴
Module de résistance axe X (Wx)		33,9 cm ³
Module de résistance axe Y (Wy)		13,9 cm ³
Moment d'inertie de torsion (It)		17,2 cm ⁴
Module de résistance à la torsion (Wt)		10 cm ³
Finitions standard		M12 / D9,8(B,C,D,F,G,H) / D17(B,C,D,F,G,H) / DB17 / F1(A,E)
Finitions individuelles		DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG
Remarque finitions		DGmax = 45°, Lmin1/Lmin2 = 439/578 mm, finitions aux rainures désignées uniquement
Accessoires recommandés		Bouchon 40x40 (gris signal, noir), bouchon 40x80 (gris signal, noir)
Unité de conditionnement		1