

Profilé d'entretoise 40x30° compatible ESD, aluminium anodisé, pas de 40 mm - Bosch Rexroth 3842993718

Réf. article BRR-3842993718
Fabricant Bosch Rexroth

Profilé d'entretoise à section transversale de 30 degrés (dimensions extérieures 40x40 mm) en aluminium anodisé, conçu pour les systèmes de montage conformes aux exigences ESD. Deux rainures ouvertes (largeur 10 mm), pas de 40 mm et usinage standard M12 permettent une intégration directe dans le système de construction de profilés Rexroth. Disponible en longueurs de 50 à 6070 mm, unité de conditionnement 1 pièce.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Numéro de tarif douanier	76042100
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le profilé d'entretoise 3842993718 à section 30 degrés est destiné à la construction de bâtis de montage, d'enceintes de protection et de structures porteuses dans les environnements de production sensibles à l'électricité statique. Le profilé en aluminium anodisé (section 40x30°, dimensions extérieures 40x40 mm) contribue à la dissipation des charges électrostatiques et s'intègre directement dans le système de construction de profilés Rexroth.

- Compatible ESD - utilisable en toute sécurité dans les zones sensibles à l'électricité statique
- 2 rainures ouvertes (largeur 10 mm) pour des possibilités d'assemblage et de fixation polyvalentes
- Pas de 40 mm - compatible avec l'ensemble de la gamme de profilés Rexroth série 40
- Usinage standard M12 - perçage et filetage réalisés en usine (respecter la longueur minimale)
- Longueurs sur mesure de 50 à 6070 mm, unité de livraison 1 pièce
- Aluminium anodisé - résistant à la corrosion, léger, finition couleur naturelle



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriété	Valeur
Section transversale	40x30°
Dimensions extérieures	40x40 mm
Pas modulaire	40 mm
Largeur de rainure	10 mm
Rainures ouvertes	2
Type de profilé	30 degrés
ESD	Oui
Matériau	Aluminium anodisé
Couleur	Naturel
Masse	1,7 kg/m
Longueur min.	50 mm
Longueur max.	6070 mm
Usinage standard	M12
Unité de conditionnement	1 pièce
Aire de la section (A)	6,2 cm ²
Moment quadratique I _x	9,4 cm ⁴
Moment quadratique I _y	11,8 cm ⁴
Module de résistance W _x	4,7 cm ³
Module de résistance W _y	5,9 cm ³
Moment d'inertie à la torsion I _t	3,0 cm ⁴
Module de résistance à la torsion W _t	3,1 cm ³
Accessoires recommandés	Capuchon de protection 40x30°, noir; Capuchon de protection 40x30°, gris signal