

Profil de contreventement 40x45° compatible ESD, aluminium anodisé, pas de 40, longueur 50-6070 mm - Bosch Rexroth 3842993726

Réf. article BRR-3842993726

Fabricant Bosch Rexroth

Profil de contreventement à section 40x45° en aluminium anodisé, conçu pour les structures de montage conformes aux exigences ESD. Deux rainures ouvertes de 10 mm assurent la compatibilité directe avec tous les éléments de connexion du système modulaire Raster 40. Disponible en longueurs de 50 à 6070 mm avec usinage standard M12.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Numéro de tarif douanier	76042100
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg



31400

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le profil de contreventement Bosch Rexroth 3842993726 apporte une rigidité diagonale aux structures assemblées avec le système modulaire Raster 40. Sa géométrie 40x45° convient à la construction de cadres, de protections et de postes de travail dans les environnements de production sensibles aux décharges électrostatiques.

- Conforme ESD : surface en aluminium anodisé adaptée aux postes de travail protégés contre les décharges électrostatiques
- Longueur sur mesure : de 50 mm à 6070 mm, livré à l'unité
- Compatibilité totale avec le système : pas de 40 mm, rainure de 10 mm - s'associe directement à tous les connecteurs et fixations Raster 40
- Prêt à poser : usinage standard M12 inclus (longueur minimale à respecter)
- 2 rainures ouvertes pour une fixation flexible des connecteurs et accessoires

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Section	40x45°
Dimensions	40x40 mm
Pas modulaire	40 mm
Rainure de profil	10 mm
Rainures ouvertes	2
Type de profil	45 degrés
Longueur min (L min)	50 mm
Longueur max (L max)	6070 mm
Matériau	Aluminium anodisé
Couleur	Naturel
ESD	Oui
Masse (m)	1,8 kg/m
Section transversale (A)	6,8 cm ²
Moment quadratique Ix	9,9 cm ⁴
Moment quadratique Iy	16,6 cm ⁴
Module de résistance Wx	5,0 cm ³
Module de résistance Wy	8,3 cm ³
Moment d'inertie torsionnel (It)	4,2 cm ⁴
Module de résistance en torsion (Wt)	3,7 cm ³
Usinage standard	M12
Unité de conditionnement	1 pièce
Accessoires recommandés	Capuchon 40x45°, gris signal ; Capuchon 40x45°, noir