

Anneau lumineux LED UV/IR 365 nm, distance 75 mm, Ø serrage 81 mm - Starlight RL81-75 UV365

Réf. article STL-100-012081

Fabricant Starlight

Anneau lumineux LED UV et IR, UV (365 nm), distance de travail
75 mm, diamètre de serrage max. 81 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Poids

0.1 kg



DESCRIPTION

Anneau lumineux LED Starlight pour un éclairage épi à faibles ombres au microscope. Couleur de lumière IR, UV, diamètre de serrage max. 81 mm.

AVANTAGES

- Éclairage périphérique à faibles ombres avec 8 LED
- Couleur de lumière IR, UV
- Diamètre de serrage max. 81 mm
- Distance de travail optimale 75 mm
- Faible puissance absorbée de 12 W
- Boîtier robuste en aluminium anodisé
- Diamètre du spot lumineux 45 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	RL81-75 UV365
Fabricant	Starlight
Réf. fabricant	100-012081
Diamètre de serrage max.	81 mm
Couleur de lumière	IR, UV

Nombre de LED	8
Puissance absorbée	12 W
Distance de travail	40 mm - 150 mm
Distance de travail optimale	75 mm
Diamètre du spot lumineux	45 mm
Diamètre intérieur	75 mm
Diamètre extérieur	110 mm
Hauteur	26 mm
Filetage intérieur	M77 x 0,75
Matériau	aluminium anodisé
Longueur de l'amenée	0,85 m
Longueur du câble	1,4 m
Compatible ESD	non

APPLICATIONS

Idéal pour l'éclairage épi en microscopie, inspection, retouche électronique, assemblage et contrôle qualité.