

Profilé d'entretoise 40x40L 0N, compatible ESD, aluminium anodisé, longueur 50-6070 mm - Bosch Rexroth 3842993760

Réf. article BRR-3842993760
Fabricant Bosch Rexroth

Profilé d'entretoise en aluminium anodisé, section 40x40 mm, rainure de 10 mm, conforme au système de construction modulaire Bosch Rexroth. Compatible ESD pour les postes de travail sensibles à l'électricité statique; livré à la longueur souhaitée de 50 à 6070 mm, avec finitions standard ou sur mesure.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Numéro de tarif douanier	76042100
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340

DESCRIPTION

Le profilé d'entretoise 40x40L 0N (type 0N, sans rainures ouvertes) en aluminium anodisé constitue l'élément structural de base pour les ossatures et les postes d'assemblage du système de construction par profilés Bosch Rexroth. Avec un pas de grille de 40 mm, une rainure de 10 mm et une certification ESD, il s'intègre directement dans les zones protégées contre les décharges électrostatiques. La découpe à la longueur exacte (50 à 6070 mm) évite les chutes; les finitions standard M12 / D9.8 / D17 / DB17 sont disponibles à partir de la longueur minimale indiquée, les finitions individuelles (DI, DIS, MT, MTS, MI, MIS, DG jusqu'à 45°) sur demande.

- Compatible ESD - intégration directe dans les zones protégées selon IEC 61340
- Section symétrique ($I_x = I_y = 10,4 \text{ cm}^4$) - simplifie la conception et la gestion de stock
- Longueur au choix de 50 à 6070 mm - livraison à la cote exacte, sans déchet
- Surface de profilé $6,3 \text{ cm}^2$, masse $1,7 \text{ kg/m}$ - rigidité élevée pour un faible poids
- Accessoires recommandés compatibles: bouchons 40x40 gris signal ou noirs, avec ou sans trou



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriété	Valeur
Section transversale	40x40L 0N
Type de profilé	0N (sans rainures ouvertes)
Matériau	Aluminium anodisé
Couleur	Naturel
ESD	Oui
Rainure de profilé	10 mm
Pas de grille	40 mm
Longueur min. / max.	50 mm / 6070 mm
Masse	1,7 kg/m
Surface de profilé [A]	6,3 cm ²
Moment quadratique [Ix = Iy]	10,4 cm ⁴
Module de résistance [Wx = Wy]	5,2 cm ³
Moment d'inertie torsionnel [It]	10,7 cm ⁴
Module de résistance torsionnel [Wt]	4,3 cm ³
Finitions standard	M12 / D9.8 / D17 / DB17
Finitions individuelles	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG (max. 45°)
Longueur min. pour finition DG	Lmin1 / Lmin2 = 370 / 440 mm
Unité d'emballage	1