

Profilé d'entretoise 30x90, aluminium anodisé, pas de 30 mm - Bosch Rexroth 3842993762

Réf. article BRR-3842993762
Fabricant Bosch Rexroth

Profilé d'entretoise 30x90 en aluminium anodisé pour structures porteuses et systèmes d'assemblage industriels. Huit rainures ouvertes (rainure 8) offrent une liberté de raccordement dans tous les plans selon un pas de 30 mm. Longueur sur mesure de 50 mm à 6070 mm, avec usinages standard et personnalisés disponibles.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Numéro de tarif douanier	76042100
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Le profilé d'entretoise 30x90 de Bosch Rexroth est conçu pour les ossatures, les supports et les protections de machines dans les systèmes d'assemblage industriels. Avec un moment d'inertie de surface de 60,7 cm⁴ en direction X et un module de résistance de 13,5 cm³, il offre une rigidité en flexion élevée pour sa section transversale compacte.

- Huit rainures ouvertes (rainure 8) pour des raccordements sans contrainte dans tous les plans
- Pas modulaire de 30 mm - entièrement compatible avec la gamme de technologie d'assemblage Bosch Rexroth
- Longueur sur mesure de 50 mm à 6070 mm (unité de conditionnement : 1 pièce)
- Usinage standard : taraudage M8, perçages D7,8 et D11 (positions B,C,D,F,G,H), double perçage DB11
- Usinages personnalisés : DI, DIS, MT, MTS, MI, MIS, DG (DGmax 45°, longueur minimale 150/150 mm)
- Aluminium anodisé (finition naturelle) - résistant à la corrosion, léger, extrudé avec précision

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Section transversale	30x90 mm

Caracteristique	Valeur
Pas modulaire	30 mm
Rainure de profil	8
Rainures ouvertes	8
Type de profil	Standard
Longueur min. (L min)	50 mm
Longueur max. (L max)	6070 mm
Surface du profil (A)	7,7 cm ²
Masse (m)	2,1 kg/m
Moment d'inertie de surface X (Ix)	60,7 cm ⁴
Moment d'inertie de surface Y (Iy)	7,3 cm ⁴
Module de resistance X (Wx)	13,5 cm ³
Module de resistance Y (Wy)	4,9 cm ³
Moment d'inertie en torsion (It)	5,1 cm ⁴
Module de resistance en torsion (Wt)	3,8 cm ³
Matiere	Aluminium, anodisé
Couleur	Naturel
Unité de conditionnement	1 pièce