

Rail de guidage LF12/20, acier traité thermiquement, 120-2000 mm - Bosch Rexroth 3842994702

Réf. article BRR-3842994702

Fabricant Bosch Rexroth

Rail de guidage en acier trempé et rectifié pour le système de guidage à rouleaux LF12S. Disponible en longueur variable de 120 à 2000 mm, pour un guidage linéaire précis dans les installations de montage et de maintenance. Fixation par vis cylindriques DIN 912 M6x16 et écrous en T M6 dans la rainure de 10 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	76109090
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

DIN 912

DESCRIPTION

Le rail de guidage LF12/20 constitue la piste de roulement du système de guidage à rouleaux LF12S de Bosch Rexroth. Fabriqué en acier trempé et rectifié, il offre une surface de guidage durable et précise pour les éléments à rouleaux, même sous charges élevées et en fonctionnement continu.

- **Longueur adaptable:** Découpe possible entre 120 mm et 2000 mm, ajustée exactement à l'espace d'installation disponible.
- **Acier trempé et rectifié:** Haute résistance à l'usure et précision de guidage constante sur toute la durée de vie.
- **Fixation intégrée au système:** S'insère directement dans les rainures de 10 mm du système de profilés aluminium; montage avec vis cylindriques DIN 912 M6x16 et écrous en T M6 standard.
- **Note de maintenance:** Le rail est livré non graissé; le graissage avant mise en service est requis conformément à la notice de montage 3 842 527 226.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Série	LF12S

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Caractéristique	Valeur
Longueur min [L min]	120 mm
Longueur max [L max]	2000 mm
Matériau	Acier, trempé, rectifié
Masse [m]	3 kg
État à la livraison	Non graissé
Accessoires requis	Vis cylindrique DIN 912 M6x16, écrou en T M6 rainure 10 mm (3 842 530 285)