

Section de convoyage ST 2/B-100, longueur 60-6000 mm, compatible ESD, aluminium anodise - Bosch Rexroth 3842994927

Réf. article BRR-3842994927

Fabricant Bosch Rexroth

Section de convoyage par courroie pour le système de transfert TS 2plus, configurable de 60 à 6000 mm de longueur. Le profil de section en aluminium anodise et le profil de guidage en polyamide confèrent à cet élément une compatibilité ESD et une aptitude aux salles sèches à moins de 1 %rH. Livre non assemblé, en deux profils de section SP 2/B-100 et deux profils de guidage FP 2/B.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse **TEC**Détection de position **Non**Numéro de tarif douanier **84313900**Pays d'origine **Allemagne**Poids **0.1 kg**

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

La section de convoyage ST 2/B-100 est un composant structural de base du système de transfert TS 2plus, constituant le segment de transport longitudinal pour les lignes de convoyage à courroie et à courroie dentée. La longueur utile est réglable librement de 60 mm à 6000 mm, avec une hauteur de niveau de convoyage de 100 mm. Les deux matériaux de profil répondent aux exigences ESD et sont adaptés aux environnements de salles sèches inférieures à 1 %rH.

- Longueur flexible de 60 à 6000 mm sans pièces spéciales supplémentaires
- Compatible ESD pour les environnements de production sensibles à l'électricité statique
- Profil de section en aluminium anodise - résistant à la corrosion et à masse optimisée
- Profil de guidage en polyamide pour un guidage de courroie fluide et peu exigeant en maintenance
- Adaptable aux salles sèches en dessous de 1 %rH pour des conditions de production exigeantes
- Livre non assemblé pour une flexibilité maximale de configuration sur site

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Caracteristique	Valeur
Longueur min (L min)	60 mm
Longueur max (L max)	6000 mm
Hauteur jusqu'au niveau de convoyage (b)	100 mm
Medium de convoyage	Courroie
Compatible ESD	Oui
Salle seche	<1 %rH
Materiau du profil de section	Aluminium, anodise
Materiau du profil de guidage	Polyamide
Contenu de la livraison	2x profil de section SP 2/B-100, 2x profil de guidage FP 2/B
Etat de livraison	Non assemblé
Accessoires recommandes	Supports de section SZ 2/..., Connecteur de profil, Connecteur transversal