

Section de convoyeur ST 2/C-H ST, 200-6000 mm, aluminium anodisé - Bosch Rexroth 3842994973

Réf. article BRR-3842994973

Fabricant Bosch Rexroth

Section de convoyeur pour le système de transfert TS 2plus, guidant les chaînes à plaques plates en plastique sur des longueurs de 200 mm à 6000 mm. Livrée en paire de profilés de section SP 2/C-H avec profilés de guidage et de glissement déjà montés, prête à installer aux emplacements de montage AO 0, 1 ou 2.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse **TEC**

Numéro de tarif douanier **84313900**

Pays d'origine **Allemagne**

Poids **0.1 kg**


DESCRIPTION

La section de convoyeur ST 2/C-H ST est un élément de voie pour le système de transfert TS 2plus, assurant le guidage fiable des chaînes à plaques plates en plastique sur des longueurs configurables de 200 mm à 6000 mm. Chaque livraison comprend deux profilés de section SP 2/C-H avec profilés de guidage et de glissement préassemblés, ce qui réduit le temps d'installation sur site.

- Plage de longueur de 200 mm à 6000 mm pour des configurations de ligne flexibles
- Profilé de section en aluminium anodisé - léger et résistant à la corrosion
- Profilé de guidage en acier résistant à la corrosion pour un engagement constant de la chaîne
- Profilé de glissement en plastique ou en acier résistant à la corrosion - sélectionnable selon les exigences de charge
- Trois emplacements de montage (AO 0, 1, 2) pour l'intégration à différentes positions de la ligne de transfert
- Température de fonctionnement maximale +40 °C - adapté aux environnements industriels et d'assemblage standards

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètre	Valeur
Longueur min (L min)	200 mm
Longueur max (L max)	6000 mm

Paramètre	Valeur
Support de convoyage	Chaîne à plaques plates en plastique
Température de fonctionnement max	+40 °C
Emplacement de montage (AO)	0, 1, 2
Profilé de section	Aluminium anodisé
Profilé de guidage	Acier résistant à la corrosion
Profilé de glissement	Plastique ou acier résistant à la corrosion
Contenu de la livraison	2x profilés de section SP 2/C-H avec profilés de guidage et de glissement montés
Accessoires requis	Kit de plaques d'adaptation ST 2/C-H; si GP = 0, plaques d'adaptation entre chaque joint de section
Accessoires recommandés	Supports de section SZ 2/..., connecteur de profilé, connecteur transversal, rail de couverture pour chemin de câbles