

Module d'entraînement AS 2/C-400 pour le système de transfert TS 2plus, largeur de voie 160-1200 mm - Bosch Rexroth 3842998038

Réf. article BRR-3842998038

Fabricant Bosch Rexroth

Module d'entraînement pour le système de transfert TS 2plus à chaîne à plaque plate, couvrant des largeurs de voie de 160 à 1200 mm. Homologué ESD pour une utilisation en zone EPS (Electrostatic Protected Area). Livré entièrement assemblé, avec tout le matériel de fixation pour le montage sur les tronçons ST 2/...

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse **TEC**Numéro de tarif douanier **84313900**Pays d'origine **Allemagne**Poids **0.1 kg**

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le module d'entraînement AS 2/C-400 est l'unité motrice principale du système de transfert TS 2plus à chaîne à plaque plate. Il assure le déplacement fiable des porte-pièces dans les lignes d'assemblage et de contrôle, avec une charge de tronçon allant jusqu'à 400 kg en mode d'accumulation. Le module est livré entièrement assemblé et se monte directement sur les tronçons de convoyeur standard ST 2/...

- Sécurité ESD conforme KA = A : chaîne homologuée pour les zones EPS (Electrostatic Protected Area)
- Large plage de largeurs de voie : valeurs préférentielles 160, 240, 320, 400, 480, 640, 800, 1040 et 1200 mm; variantes individuelles disponibles sur commande
- Capacité de charge de tronçon de 400 kg en mode d'accumulation pour les profils de charge exigeants
- Longueur du moyen de transport IAS = 625 mm pour des positions de transfert définies
- Utilisable en salle sèche jusqu'à moins de 1 % d'humidité relative
- Livré entièrement assemblé et prêt à installer, matériel de fixation inclus

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Gamme de produits	Système de transfert TS 2plus
Module	Module d'entraînement AS 2/C-400
Moyen de transport	Chaîne à plaque plate
Longueur du moyen de transport IAS	625 mm
Largeur de voie min (b min)	160 mm
Largeur de voie max (b max)	1200 mm
Valeurs préférentielles de largeur de voie	160, 240, 320, 400, 480, 640, 800, 1040, 1200 mm
Charge de tronçon en mode d'accumulation	400 kg
Aptitude ESD	Oui (KA = A, homologué EPS)
Salle sèche	<1 % HR
État de livraison	Entièrement assemblé
Contenu de la livraison	Matériel de fixation inclus pour tronçons ST 2/...
Accessoires recommandés	Jeux de raccordement, unité de lubrification automatique LU 2