

Module d'entrainement AS 2/R-2200, charge d'accumulation 2200 kg, compatible ESD - Bosch Rexroth 3842998041

Réf. article BRR-3842998041

Fabricant Bosch Rexroth

Module d'entrainement pour le système de transfert TS 2plus, conçu pour des charges de section allant jusqu'à 2200 kg en fonctionnement par accumulation. Largeur de voie réglable de 160 à 1200 mm, longueur du medium de transport 625 mm. Livré monté et compatible ESD pour les environnements de fabrication électronique.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse **TEC**Détection de position **Non**Numéro de tarif douanier **84313900**Pays d'origine **Allemagne**Poids **0.1 kg**

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le module d'entrainement AS 2/R-2200 actionne les chaînes à rouleaux accumulatrices du système de transfert TS 2plus et supporte des charges de section jusqu'à 2200 kg en mode d'accumulation. La largeur de voie réglable de 160 à 1200 mm s'adapte à une large gamme de porte-pièces, tandis que la longueur du medium de transport de 625 mm correspond aux unités de ligne TS 2plus. Livré entièrement monté et compatible ESD, il s'intègre directement dans les lignes de production sensibles aux décharges électrostatiques.

- Charge de section jusqu'à 2200 kg en mode accumulation - adapté aux porte-pièces lourds
- Largeur de voie de 160 à 1200 mm réglable - flexibilité pour les changements de format
- Longueur du medium de transport 625 mm - compatible avec les unités de ligne TS 2plus
- Compatible ESD - transport sécurisé de composants sensibles aux décharges électrostatiques
- Livré entièrement monté - installation directe sans préassemblage
- Valeurs préférentielles de largeur de voie : 160, 240, 320, 400, 480, 640, 800, 1040, 1200 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Caractéristique	Valeur
Charge de section en mode accumulation	2200 kg
Longueur du medium de transport [IAS]	625 mm
Largeur de voie min [b min]	160 mm
Largeur de voie max [b max]	1200 mm
Valeurs préférentielles de largeur de voie	160, 240, 320, 400, 480, 640, 800, 1040, 1200 mm
Compatible ESD	Oui
Informations de livraison	Livré monté
Accessoire recommandé	Unité de lubrification automatique LU 2