

Module d'entrainement AS 2/R-300, charge de section 300 kg, compatible ESD - Bosch Rexroth 3842998052

Réf. article BRR-3842998052

Fabricant Bosch Rexroth

Module d'entrainement pour le système de transfert TS 2plus, type AS 2/R, avec une charge de section de 300 kg en mode accumulation. Livre entierement monte et certifie ESD, pret a l'installation. Longueur du medium de transport 475 mm, compatible avec les valeurs preferentielles du TS 2plus.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	84313900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le module d'entrainement AS 2/R-300 est l'unité de ligne motorisée pour la chaîne à rouleaux accumulatrice longitudinale du système de transfert TS 2plus de Bosch Rexroth. Il entraîne le brin de chaîne, supporte des charges de section allant jusqu'à 300 kg en mode accumulation et est livré entièrement monté pour une mise en service immédiate.

- Charge de section en mode accumulation : 300 kg - adapte aux porte-pièces et sous-ensembles lourds
- Compatible ESD (oui) - protege les composants sensibles a l'electricite statique sur la ligne
- Longueur du medium de transport IAS 475 mm - s'integre dans la grille modulaire du système TS 2plus
- Longueurs de section preferentielles de 160 a 1200 mm - planification et extension de ligne simplifiees
- Fonctionnement reversible (RV = 1) possible pour des longueurs de section jusqu'a 2000 mm ; non disponible pour les chaines avec protection petites pièces (KT = 3, 4)
- Accessoire recommande : unite de lubrification automatique LU 2 pour un fonctionnement continu a faible entretien

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Propriete	Valeur
Designation du produit	Module d'entrainement AS 2/R-300
Système	Système de transfert TS 2plus
Longueur du medium de transport IAS	475 mm
Charge de section en mode accumulation	300 kg
Compatible ESD	oui
Etat de livraison	Entierement monte
Longueurs de section preferentielles	160, 240, 320, 400, 480, 640, 800, 1040, 1200 mm
Fonctionnement reversible	RV = 1 possible avec $l \leq 2000$ mm ; non pour KT = 3, 4
Accessoire recommande	Unite de lubrification automatique LU 2
Poids	Declare 0 kg par le fabricant - verifier le poids reel