

Module d'entrainement AS 2/C-100 pour systeme de transfert TS 2plus, largeur de piste 160-1200 mm, compatible ESD - Bosch Rexroth 3842998053

Réf. article BRR-3842998053

Fabricant Bosch Rexroth

Module d'entrainement pour le systeme de transfert a chaine a plateaux plats TS 2plus, couvrant des largeurs de piste de 160 a 1200 mm (valeurs preferentielles et largeurs personnalisées disponibles). Le module est compatible ESD (classification KA = A), adapte aux salles seches en dessous de 1 %rF, et livre entierement assemble avec tout le materiel de fixation. La charge de section admissible en mode d'accumulation est de 100 kg.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
-------------------	------------

Détection de position	Non
-----------------------	------------

Numéro de tarif douanier	84313900
--------------------------	-----------------

Pays d'origine	Allemagne
----------------	------------------

Poids	0.1 kg
-------	---------------



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le module d'entrainement AS 2/C-100 assure la fonction d'entrainement de la chaine a plateaux plats du systeme de transfert TS 2plus et constitue l'element central d'entrainement d'une unite de convoyage. Il est approuve pour une utilisation dans les zones protegees contre les decharges electrostatiques (EPA) avec la classification KA = A, et est adapte aux environnements de salle seche a une humidite relative inferieure a 1 %rF.

- Largeur de piste librement selectionnable : valeurs preferentielles 160, 240, 320, 400, 480, 640, 800, 1040 et 1200 mm - largeurs personnalisées disponibles sur demande
- Charge de section en mode d'accumulation jusqu'a 100 kg
- Longueur du moyen de transport (IAS) : 475 mm
- Compatible ESD, adapte aux environnements EPA (KA = A)
- Livre entierement assemble, avec le materiel de fixation pour la section de convoyage ST 2/... et une unite de renvoi adjacente

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Parametre	Valeur
Largeur de piste min (b min)	160 mm
Largeur de piste max (b max)	1200 mm
Largeurs de piste preferentielles	160, 240, 320, 400, 480, 640, 800, 1040, 1200 mm
Longueur du moyen de transport (IAS)	475 mm
Charge de section en mode d'accumulation	100 kg
Compatibilite ESD	Oui (KA = A, adapte EPA)
Salle seche	<1 %rF
Etat de livraison	Entierement assemble
Contenu de la livraison	Materiel de fixation pour ST 2/... et unite de renvoi adjacente inclus
Accessoires recommandes	Kits de connexion, unite de lubrification automatique LU 2