

Butée pneumatique à amortissement VE 5/D-301 pour l'arrêt de palettes - Bosch Rexroth 3842998079

Réf. article BRR-3842998079

Fabricant Bosch Rexroth

Butée pneumatique pour l'arrêt amorti et contrôlé des palettes accumulées sur les systèmes de transfert de taille 5. L'amortissement réglable en continu protège la pièce et le convoyeur; un ressort referme la butée automatiquement à la coupure de pression. Raccordement air comprimé 5 à 6 bar, raccord instantané Ø 6 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	84313900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.0099 kg



DESCRIPTION

La butée VE 5/D-301 arrête et sépare les palettes accumulées à la surface d'arrêt définie grâce à un amortissement pneumatique réglable en continu, limitant les chocs sur la pièce et la section du convoyeur. En cas de coupure de pression, le ressort intégré referme la butée automatiquement, garantissant un état de sécurité sans air comprimé.

- Amortissement réglable en continu pour un arrêt de palette répétable et sans choc
- Fermeture par ressort à la coupure de pression - état de repos sécurisé en toutes circonstances
- Raccord instantané Ø 6 mm pour une installation sans outil
- Compatible avec les variantes amorties VE 5/D-300 et VE 5/D-1000; utilisation non amortie avec VE 5/200
- Livré avec le matériel de fixation pour la section de convoyeur, non monté
- Capteur optionnel 3 842 551 761 (M8) pour la détection de position haute/basse et de levier d'amortisseur rétracté

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètre	Valeur
Alimentation air comprimé (pmin)	5 bar
Alimentation air comprimé (pmax)	6 bar
Raccordement pneumatique (instantané)	6 mm

Paramètre	Valeur
Dimensions d'installation conseillées	455 / 650 / 845 / 1040 mm
Position de montage	1 - section principale, excentrique 35 mm / 2 - section transversale HQ 5, centré
Contenu de la livraison	Avec matériel de fixation; raccord instantané 6 mm; non monté
Poids	0,0099 kg