

Portillon d'arrêt amorti VE 5/OCD-301, pneumatique 5-6 bar - Bosch Rexroth 3842998080

Réf. article BRR-3842998080

Fabricant Bosch Rexroth

Portillon d'arrêt pneumatique pour l'immobilisation amortie des palettes de pièces sur les systèmes de transfert VE 5. L'amortissement est réglable en continu pour s'adapter au poids des palettes et à la vitesse de transport. Un ressort referme automatiquement le portillon en cas de chute de pression.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	84313900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.0099 kg



DESCRIPTION

Le portillon d'arrêt VE 5/OCD-301 assure l'arrêt amorti d'une ou plusieurs palettes de pièces accumulées au niveau des surfaces d'arrêt définies. L'amortissement pneumatique réglable en continu peut être adapté au poids des palettes et à la vitesse du convoyeur. En cas de chute de pression, un ressort intégré referme le portillon automatiquement, maintenant la position d'arrêt sans apport d'énergie.

- Amortissement réglable en continu - protège palettes, pièces et convoyeur contre les chocs
- Retour par ressort en cas de perte de pression - arrêt fiable sans alimentation
- Raccord pneumatique push-in Ø 6 mm - montage rapide sans outil
- Largeur de voie de 400 à 1500 mm - adapté à une large gamme de configurations
- Livré non assemblé, avec le matériel de fixation complet pour l'installation sur le tronçon du convoyeur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètre	Valeur
Type	VE 5/OCD-301
Pression de service	5 ... 6 bar
Raccord pneumatique	Push-in Ø 6 mm
Largeur de voie b min	400 mm

Paramètre	Valeur
Largeur de voie b max	1500 mm
Emplacement de montage [AO]	1, 2
Poids	0,0099 kg
Livraison	Non assemblé, avec matériel de fixation et raccord push-in 6 mm
Accessoire recommandé	Capteur 3 842 551 761 (détection de position haut/bas sur demande; poignée d'amortisseur rentrée, capteur M8)