

Unite de transfert transversal a levee HQ 2/O, taille 1/2, compatible ESD, 4-6 bar - Bosch Rexroth 3842998113

Réf. article BRR-3842998113 **Fabricant** Bosch Rexroth

Réf. fabricant 3842998113

L'unité de transfert transversal a levee HQ 2/O assure le transfert des porte-pièces entre les tronçons longitudinaux et transversaux par verin pneumatique, sans entraînement propre. Disponible en deux tailles pour des masses totales jusqu'à 30 kg (taille 1) ou 50 kg (taille 2), compatible ESD et entraîne par courroie dentée via un tronçon BS 2/T ou BS 2/TE.

DONNÉES TECHNIQUES

Authenticité de l'article	Produit original
Estado del artículo	Nuevo
Numéro de tarif douanier	84313900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.0099 kg
Version	TEC



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

L'unité de transfert transversal a levee HQ 2/O de Bosch Rexroth permet l'entrée et la sortie des porte-pièces entre les tronçons longitudinaux et transversaux du système de montage TS 2plus. L'entraînement est assuré par accouplement à courroie dentée avec un tronçon BS 2/T ou BS 2/TE; un moteur d'entraînement séparé constitue une alternative. La faible hauteur de construction convient aux lignes de convoyage à deux niveaux et aux constructions spéciales.

- Compatible ESD pour les environnements de montage sensibles aux décharges électrostatiques (zone EPA)
- Deux tailles: taille 1 jusqu'à 30 kg de masse totale (1 verin de levee), taille 2 jusqu'à 50 kg (2 verins, porte-pièces à partir de 400 x 480 mm)
- Equipement pneumatique pour 2 positions de levee (haut, milieu) ou 3 positions (haut, milieu,

bas)

- Compatible avec les porte-pièces WT 2 et WT 2/F
- Montage sur tronçon ST 2/... (largeur de profil 45 mm) ou ST 2/...-H (largeur de profil 50 mm)
- Contenu de la livraison: materiel de fixation, equipement pneumatique, kit de montage pour detection de position electrique; livre entierement monte

Caracteristiques techniques

Parametre	Valeur
Reference article	3842998113
Compatible ESD	oui
Fonctionnement reversible	possible
Raccordement pneumatique requis	4 ... 6 bar
Raccord enfichable pneumatique	dia. 6 mm
Tailles disponibles	Taille 1 (jusqu'a 30 kg, 1 verin), taille 2 (jusqu'a 50 kg, 2 verins)
Largeur de voie en transport transversal bQ	160, 240, 320, 400, 480, 640, 800 mm
Largeur de voie en transport longitudinal bL	160, 240, 320, 400, 480 mm
Point de montage / profil (AO)	0 = profil 45x80 mm, 1 = profil 45x100 mm, 2 = profil 50x100 mm
Equipement pneumatique PN	PN 2: position haute et mediane; PN 3: position haute, mediane et basse
Moyen de convoyage	Courroie dentee
Poids	env. 0,01 kg (unite de commande / composant accessoire)