

Unité de transfert transversal HQ 2/T, ESD, entraînement par courroie crantée, 4-6 bar - Bosch Rexroth 3842998114

Réf. article BRR-3842998114

Fabricant Bosch Rexroth

L'unité de transfert transversal HQ 2/T assure l'introduction et l'extraction des porte-pièces entre les sections longitudinales et transversales des lignes de montage TS 2, sans entraînement propre - via un accouplement par courroie crantée. La conception conforme ESD autorise l'utilisation en zone protégée contre les décharges électrostatiques (EPA). Disponible en deux tailles avec 1 ou 2 verin(s) de levée, compatible avec les porte-pièces WT 2, WT 2/E et WT 2/F.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse **TEC**

Détection de position **Non**

Numéro de tarif douanier **84313900**

Pays d'origine **Allemagne**

Poids **0.0099 kg**


NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

L'unité de transfert transversal HQ 2/T permet d'introduire et d'extraire des porte-pièces entre les sections longitudinales et transversales des lignes de montage Bosch Rexroth TS 2. Elle ne dispose pas d'un entraînement propre et est actionnée par accouplement à courroie crantée, généralement associée à une unité HQ 2/O en configuration tandem. La conception conforme ESD la rend utilisable dans les zones de protection électrostatique (EPA).

- Entraînement par courroie crantée: convoyage régulier et menage; medium de transport adapté aux zones EPA
- Deux tailles (BG 1, BG 2) avec 1 ou 2 verins de levée pour couvrir une large gamme de largeurs de voie et de charges
- Équipement pneumatique pour 2 positions de levée (haut, milieu) ou 3 positions (haut, milieu, bas), sélectionnable à la commande
- Fonctionnement réversible possible, adapté aux lignes bidirectionnelles
- Montage sur sections ST 2/... (largeur de profil 45 mm) ou ST 2/...-H (largeur de profil 50 mm); compatible avec WT 2, WT 2/E et WT 2/F
- Livre entièrement monté, avec visserie de fixation, équipement pneumatique et kit

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

d'entraînement inclus

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Parametre	Valeur
Reference article	3842998114
ESD	oui
Fonctionnement reversible	possible
Taille	BG 1, BG 2
Raccordement air comprime requis	4 - 6 bar
Raccord pneumatique a emboitement	6 mm
Largeur de voie, transport transversal (bQ)	160, 240, 320, 400, 480, 640, 800 mm
Largeur de voie, transport longitudinal (bL)	160, 240, 320, 400, 480 mm
Point de montage / profil (AO)	0 = profil 45x80, 1 = profil 45x100, 2 = profil 50x100
Equipement pneumatique (PN)	PN 2: position haute + milieu, PN 3: position haute, milieu + basse
Etat de livraison	Monte, visserie, equipement pneumatique et kit d'entraînement inclus
Accessoires requis	1 capteur M12x1 (SN = 4 mm) par detection de position, boitier de protection SK 2