

Rail de convoyeur XLean avec supports de rail, acier/rouleaux plastique, option ESD - Bosch Rexroth 3842998196

Réf. article BRR-3842998196

Fabricant Bosch Rexroth

Rail de convoyeur par gravité composé de profilés acier et de rouleaux plastique Ø 28 mm pour le système modulaire XLean. Livré en paire (section droite et gauche) en composants séparés non préassemblés; disponible en version conductrice ESD et avec ou sans guidage latéral. Pente recommandée de 6 %, réglable de 0 à 10 %.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier **84283990**

Pays d'origine **Allemagne**

Poids **0.15 kg**



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le rail de convoyeur XLean 3842998196 permet d'intégrer des voies de convoyage par gravité dans les systèmes d'assemblage tubulaires Bosch Rexroth XLean. Les profilés acier équipés de rouleaux plastique Ø 28 mm acheminent les porte-pièces en douceur; les supports de rail se fixent directement sur les traverses tubulaires sans pièce intermédiaire supplémentaire.

- Pente réglable en continu de 0 à 10 % - valeur recommandée de 6 % pour un flux de matières fiable
- Entraxe des traverses tubulaires TM librement choisi de 355 à 4500 mm - s'adapte à toute longueur de ligne
- Supports de rail disponibles avec ou sans butée intégrée - convient aux configurations de tampon et d'accumulation
- Guidage latéral en option - maintient le porte-pièce sur la voie sous efforts latéraux
- Version conductrice ESD disponible - adaptée aux composants et assemblées sensibles à l'électricité statique
- Livré en paire assortie (section droite et gauche) avec supports de rail, non préassemblé

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Paramètre	Valeur
Référence article	3842998196
Médium de convoyage	Rouleaux Ø 28 mm, avec ou sans rebord de guidage
Matériau	Profilé acier avec rouleaux plastique
Pente G	0 à 10 % (recommandée : 6 %)
Entraxe des traverses TM	355 à 4500 mm
Version support de rail S	Avec butée / sans butée
Guidage latéral SF	Avec / sans
Conductivité ESD	Oui / Non (version au choix)
Contenu de livraison	Deux sections de convoyeur droite/gauche avec supports de rail
État de livraison	Composants séparés, non préassemblés
Compatibilité système	Système tubulaire modulaire Bosch Rexroth XLean
Longueur L à TM 1000 mm, G 0 %	962,0 mm
Longueur L à TM 1000 mm, G 6 %	961,7 mm
Longueur L à TM 1000 mm, G 10 %	963,5 mm