

Chariot logistique de matériaux, configurable, 0-4 niveaux, 600-2200 mm, option ESD - Bosch Rexroth 3842998230

Réf. article BRR-3842998230

Fabricant Bosch Rexroth

Chariot logistique configurable pour relier rayonnages supermarché, postes de travail et îlots de production dans le cadre de l'approvisionnement manuel en pièces de classe C. La hauteur, le décalage et l'inclinaison des niveaux de matériaux sont réglables individuellement pour un accès ergonomique. Disponible en version conductrice ESD, livre monte ou en kit de montage.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier **94032080**

Pays d'origine **Allemagne**

Poids **12.01 kg**



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le chariot logistique de matériaux Bosch Rexroth 3842998230 assure l'approvisionnement manuel en pièces de classe C entre les rayonnages supermarché, les postes de travail et les îlots de production. La hauteur (600 à 2200 mm), le décalage et l'inclinaison des niveaux de matériaux sont réglables librement afin de réduire les distances de prise en main et de favoriser une posture ergonomique. Le chariot est disponible en version standard et en version conductrice ESD, et peut être commandé entièrement monté ou en kit pour l'assemblage sur place.

- Librement configurable en dimensions et en équipement - jusqu'à 4 niveaux de matériaux, largeur 410-1480 mm, profondeur 410-1220 mm
- Conception ergonomique : hauteur, décalage et inclinaison des niveaux réglables ; roulettes pivotantes à roulement à billes avec blocage
- Version conductrice ESD disponible (poids total max. chariot ESD : 4000 N)
- Jusqu'à 7 types de tableaux d'information au choix pour la documentation et l'étiquetage sur site
- Niveaux de matériaux Basic avec clip d'étiquetage inclus ; plateaux en aluminium, PP ou SB disponibles
- Fixation pivotante pour l'inclinaison des niveaux disponible en accessoire requis

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Parametre	Valeur
Reference article	3842998230
Version	Pieces detachees / montees (kit ou entierement monte)
Hauteur du chariot (H min / H max)	600 / 2200 mm
Largeur du niveau de materiaux (BE min / BE max)	410 / 1480 mm
Profondeur du niveau de materiaux (TE min / TE max)	410 / 1220 mm
Nombre de niveaux de materiaux (NM)	0 a 4
Rainure de profil	10 mm
Materiau des niveaux	Aluminium, PP, SB (3 materiaux de plateau disponibles)
Conductivite ESD	Oui / Non (selon version)
Charge max. plateau aluminium (selon BE/TE)	700 N (BE 1480 / TE 1220 mm) a 1000 N (BE 840 / TE 765 mm)
Charge max. plateau PP/SB (selon BE/TE)	250 N (BE 1000 / TE 1000 mm) a 360 N (BE 840 / TE 765 mm)
Poids total max. version standard	4200 N
Poids total max. version ESD	4000 N
Types de tableaux d'information	7 types disponibles
Unite de conditionnement	1