

Rayonnage dynamique XLean, configurable, option ESD, jusqu'à 2000 kg - Bosch Rexroth 3842998249

Réf. article BRR-3842998249

Fabricant Bosch Rexroth

Le rayonnage dynamique XLean de Bosch Rexroth assure l'approvisionnement en matériau au niveau du supermarché ou directement au poste de travail. Livré entièrement monté ou en kit à monter soi-même, il est extensible jusqu'à 64 voies de convoyage et 8 niveaux d'alimentation. Une version conductrice ESD est disponible pour les environnements d'assemblage électronique.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position **Non**Numéro de tarif douanier **84283990**Pays d'origine **Allemagne**Poids **0.15 kg**

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le rayonnage dynamique XLean est un système de stockage à gravité configurable pour l'approvisionnement en pièces au supermarché ou au poste de travail. Des profils tubulaires en acier et des rouleaux en plastique de 28 mm de diamètre constituent la base d'une solution économique et peu coûteuse en maintenance. La largeur, la hauteur, la profondeur et le nombre de voies sont choisis librement par paramétrage à la commande.

- Deux versions de charge: 400 kg ou 2000 kg selon la configuration
- Large plage dimensionnelle: largeur 400-1500 mm, hauteur 600-2000 mm, profondeur 400-6000 mm
- Livré entièrement monté ou en kit pour l'autofabrication, selon le besoin logistique
- Version conductrice ESD disponible pour les lignes d'assemblage électronique sensibles
- Trois types de traverses: traverse tubulaire, traverse tubulaire avec equerre, double traverse tubulaire
- Pied articulé ou roulette pivotante au choix comme base
- Guides latéraux en option; pente réglable de 0 à 10 % (recommande: 6 %)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Parametre	Valeur
Version de charge (LV)	400 kg / 2000 kg
Largeur du systeme (B)	400 - 1500 mm
Hauteur du systeme (H)	600 - 2000 mm
Profondeur du systeme (T)	400 - 6000 mm
Pente (G)	0 - 10 % (recommande: 6 %)
Hauteur de transport (HT)	80 - 1200 mm
Hauteur de prise, niveau d'alimentation inferieur (EH)	263 - 1800 mm
Nombre de niveaux d'alimentation (NZ)	1 - 8
Nombre de niveaux de retour (NR)	0 - 7
Nombre de voies de convoyage (NB)	0 - 64
Support de convoyage (FM)	Rouleaux dia. 28 mm, avec/sans rebord de guidage
Type de traverse (PT)	Tubulaire, tubulaire avec equerre, double tubulaire
Nombre d'elements lateraux	0, 1, 2
Type de pied (FU)	Pied articule, roulette pivotante
Guidage lateral (SF)	avec, sans
Conductivite (ESD)	oui, non
Version (A)	En pieces detachees (kit), monte
Numero d'article	3842998249