

Repose-pied Economic configurable (l. 400-1020 mm, p. 300-600 mm), option ESD - Bosch Rexroth 3842998256

Réf. article BRR-3842998256

Fabricant Bosch Rexroth

Repose-pied configurable pour postes de travail de montage et ESD, en construction caissonnée ou pupitre. La surface en panneau de particules à revêtement dur, avec profilé en U en aluminium sur le bord avant, s'adapte en largeur (400-1020 mm) et en profondeur (300-600 mm) ; la version ESD respecte la norme DIN EN 61340-5-1 ($R_{gp} < 1 \times 10^9 \text{ Ohm}$). Livré en pièces détachées avec le matériel de fixation pour rainure de 10 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Certification **IEC 61340-5-1**Détection de position **Non**Numéro de tarif douanier **94039910**Pays d'origine **Allemagne**Poids **10.91 kg**

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD **DIN EN 61340-5-1**

DESCRIPTION

Le repose-pied Economic de Bosch Rexroth est un repose-pied configurable pour les systèmes de postes de travail en construction caissonnée ou pupitre. Une inclinaison de 0 à 7° favorise une posture moins fatigante lors de longues sessions de travail assis. La largeur et la profondeur sont définies à la commande pour s'adapter précisément à l'agencement du poste, et une version ESD permet l'intégration dans des zones à protection électrostatique conformes à la norme DIN EN 61340-5-1.

- Largeur configurable de 400 à 1020 mm et profondeur de 300 à 600 mm pour une intégration sur mesure
- Surface en panneau de particules à revêtement dur - résistante aux huiles et durable en environnement industriel
- Profilé en U en aluminium sur le bord avant pour protéger le bord de marche de l'usure prématurée
- Version ESD avec résistance de dissipation $R_{gp} < 1 \times 10^9 \text{ Ohm}$ (DIN EN 61340-5-1), câble de mise à la terre inclus
- Fixation directe sur le bâti de table via rainure de 10 mm ; matériel de fixation fourni

- Charge de compression maximale 1000 N

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Paramètre	Valeur
Largeur du repose-pied (BF)	400-1020 mm (configurable)
Profondeur du repose-pied (TF)	300-600 mm (configurable)
Inclinaison	0-7°
Matériau de la surface	Panneau de particules, revêtement dur
Bord avant	Profilé en U en aluminium
Charge de compression Fmax	1000 N
Résistance de dissipation Rgp (ESD)	$< 1 \times 10^9$ Ohm (DIN EN 61340-5-1)
Version ESD	en option (oui / non)
Rainure de profilé	10 mm
Contenu de la livraison	Pièces détachées, non prémontées ; matériel de fixation inclus (rainure 10 mm) ; ESD : câble de mise à la terre inclus en plus
Résistance aux huiles	oui