

Chemin de roulement EcoFlow variable configurable 200-1000 mm de largeur - Bosch Rexroth 3842998278

Réf. article BRR-3842998278

Fabricant Bosch Rexroth

Chemin de roulement en aluminium de la gamme EcoFlow pour la liaison manuelle de postes de travail et de systèmes de rayonnages dynamiques. Rouleaux pleine largeur en plastique, acier ou acier inoxydable; largeur configurable de 200 à 1000 mm, longueur jusqu'à 6000 mm. Version conductrice ESD disponible.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif
douanier **94032080**

Pays d'origine **Allemagne**

Poids **0.01 kg**



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le chemin de roulement EcoFlow variable de Bosch Rexroth relie les postes de travail dans les lignes de montage manuel et les systèmes de rayonnages dynamiques. Le profilé en U en aluminium avec rainure 10 accueille des rouleaux pleine largeur en plastique, acier ou acier inoxydable - l'entraxe des rouleaux de 50 ou 100 mm est choisi en fonction de la charge et de l'optimisation des coûts. La largeur (200 à 1000 mm) et la longueur (355 à 6000 mm) sont librement configurables; largeur de chemin recommandée BF = largeur du bac b + 5 mm.

- Version plaque d'arrêt S: avec ou sans plaque d'arrêt pour la séparation des pièces aux points de transfert
- Bordure du glisseur BG: montable à l'intérieur ou à l'extérieur (livraison standard: extérieur, BG=0)
- Guide latéral SF: disponible avec ou sans guide latéral
- Version ESD: variante conductrice disponible pour les composants sensibles à l'électricité statique
- Version A: livré en pièces détachées ou préassemblé en usine

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Matériau	Profilé en aluminium
Rainure de profilé	10
Moyen de transport FM	Rouleaux en plastique, acier ou acier inoxydable
Largeur de chemin BF min	200 mm
Largeur de chemin BF max	1000 mm
Longueur de chemin L min	355 mm
Longueur de chemin L max	6000 mm
Entraxe des rouleaux R	50 mm ou 100 mm
Bordure du glisseur BG	intérieur ou extérieur
Version plaque d'arrêt S	avec arrêt ou sans arrêt
Guide latéral SF	avec ou sans
Conductivité ESD	oui ou non
Version A	pièces détachées ou assemblé
Information de livraison	Bordure du glisseur montée à l'extérieur (BG=0)