

Rayonnage dynamique EcoFlow, configurable, 400-1000 mm de large, jusqu'a 2000 mm de haut - Bosch Rexroth 3842998322

Réf. article BRR-3842998322

Fabricant Bosch Rexroth

Le rayonnage dynamique EcoFlow assure l'approvisionnement en matériaux directement au poste de travail ou en boucle supermarché, grâce à des rouleaux pleine largeur en plastique, acier ou inox transportant par gravité blisters et cartons. Une version conductrice ESD est disponible, et le rack est livrable entièrement assemblé ou en kit d'auto-assemblage. La largeur, la hauteur et la profondeur sont librement configurables dans de larges plages; traverses, pistes de convoyage et composants individuels peuvent être ajoutés à tout moment.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position **Non**Numéro de tarif douanier **84283990**Pays d'origine **Allemagne**Poids **0.15 kg**

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le rayonnage dynamique EcoFlow de Bosch Rexroth est un rayonnage à gravité configurable destiné à l'approvisionnement en flux tire en boucle supermarché ou directement aux postes d'assemblage et de production. Des rouleaux pleine largeur acheminent régulièrement blisters et cartons de la zone d'alimentation jusqu'à la zone de prise; la pente recommandée de 6 % garantit un écoulement fiable sans entraînement motorisé. Le système supporte des charges lourdes et est disponible en option dans une version conductrice ESD.

- Dimensions librement configurables : largeur 400-1000 mm, hauteur 600-2000 mm, profondeur 400-6000 mm
- Medium de convoyage au choix : rouleaux en plastique, acier ou inox
- Version conductrice ESD disponible sur demande
- Livraison entièrement assemblée ou en kit (pièces détachées) pour auto-assemblage
- Système modulaire : extension libre par traverses (tubulaires, tubulaires avec équerre, profile, double tubulaire), pistes de convoyage et composants individuels
- Guides latéraux, dépassement avant/arrière de la piste et rebord du rail de glissement (intérieur/extérieur) au choix



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Parametre	Valeur
Largeur du rayonnage (B)	400 - 1000 mm
Hauteur du rayonnage (H)	600 - 2000 mm
Profondeur du rayonnage (T)	400 - 6000 mm
Division de la profondeur / espacement max. des traverses (TT)	1000, 1500 mm
Largeur de la piste de convoyage (BF)	200 - 892 mm
Hauteur de transport (HT)	100 - 1200 mm
Hauteur de prise, niveau d'alimentation inferieur (EH)	263 - 1800 mm
Pente (G)	0 - 10 % (recommandee : 6 %)
Nombre de niveaux d'alimentation (NZ)	1 - 8
Nombre de niveaux de retour (NR)	0 - 7
Nombre de pistes de convoyage (NB)	0 - 20
Espacement des rouleaux (R)	50, 100 mm
Medium de convoyage (FM)	Rouleaux plastique, acier, inox
Rebord rail de glissement (BG)	interieur, exterieur
Guide lateral (SF)	avec, sans
Depassement piste avant (UV)	0, 50 - 1000 mm
Depassement piste arriere (UH)	0, 50 - 1000 mm
Nombre d'elements lateraux (Typ)	0, 1, 2
Type de pied (FU)	Pied articule, roulette pivotante
Version (A)	Pieces detachees, assemble
Conductivite ESD	oui, non
Reference article	3842998322