

Rayonnage à défilement Lean, configurable, largeur 400-1500 mm, jusqu'à 2000 kg - Bosch Rexroth 3842998332

Réf. article BRR-3842998332

Fabricant Bosch Rexroth

Le rayonnage à défilement Lean de Bosch Rexroth est un système de rayonnage gravitaire modulaire pour l'approvisionnement en matériaux en supermarché ou directement au poste de travail. Largeur 400-1500 mm, hauteur 600-2000 mm, profondeur jusqu'à 6000 mm - disponible en version conductrice antistatique (ESD) et avec des rouleaux de couleur pour la visualisation des pièces conformes ou non conformes. Livré entièrement assemblé ou en kit; extensible à volonté par des traverses, des voies de convoyage et des composants individuels.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif
douanier **84283990**

Pays d'origine **Allemagne**

Poids **0.15 kg**



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Le rayonnage à défilement Lean (3842998332) est un système de rayonnage gravitaire de la gamme Bosch Rexroth Assembly Technology, conçu pour la présentation ergonomique des matériaux en zone de supermarché ou directement au point d'utilisation. Le système s'adapte aussi bien aux configurations monovoie qu'aux installations complexes comprenant jusqu'à 8 niveaux d'alimentation, 7 niveaux de retour et 64 voies de convoyage.

- Flexibilité maximale du média de convoyage: rouleaux de 32 mm de diamètre avec ou sans rebord de guidage dans différents entraxes, glissières avec ou sans bordure, éléments à rouleaux avec ou sans bordure
- Rouleaux de couleur (noir, rouge, jaune, vert) pour l'identification visuelle immédiate du niveau de stock ou le tri pièces conformes/non conformes, sans étiquetage supplémentaire
- Version conductrice ESD disponible - adaptée aux ensembles sensibles aux décharges électrostatiques, conforme à la norme IEC 61340-5-1
- Livraison en système entièrement assemblé ou en kit (pièces détachées) selon les contraintes logistiques et de stockage
- Quatre types de traverses (tubulaire, tubulaire avec équerre, profilée, double tubulaire) et deux

capacités de charge (400 kg, 2000 kg) pour les applications légères à lourdes

- Guides latéraux en option; dépassement de la voie de convoyage à l'avant et à l'arrière librement réglable entre 0 et 1000 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètre	Valeur
Largeur du système de rayonnage (B)	400 - 1500 mm
Hauteur du système de rayonnage (H)	600 - 2000 mm
Profondeur du système de rayonnage (T)	400 - 6000 mm
Division de la profondeur, entraxe max. des traverses (TT)	1000, 1500 mm
Inclinaison (G)	0 - 10 % (recommandé: 6 %)
Hauteur de transport (HT)	100 - 1200 mm
Hauteur de prise, niveau d'alimentation inférieur (EH)	263 - 1800 mm
Dépassement de la voie, avant (UV)	0, 50 - 1000 mm
Dépassement de la voie, arrière (UH)	0, 50 - 1000 mm
Nombre de niveaux d'alimentation (NZ)	1 - 8
Nombre de niveaux de retour (NR)	0 - 7
Nombre de voies de convoyage (NB)	0 - 64
Nombre d'éléments latéraux	0, 1, 2
Version de charge (LV)	400 kg, 2000 kg
Type de traverse (PT)	Traverse tubulaire, traverse tubulaire avec équerre, traverse profilée, double traverse tubulaire
Média de convoyage (FM)	Rouleaux Ø32 mm avec/sans rebord de guidage, glissières avec/sans bordure, éléments à rouleaux avec/sans bordure
Couleur des rouleaux (F)	noir, rouge, jaune, vert
Guide latéral (SF)	avec, sans
Type de pied (FU)	Pied articulé, roulette pivotante
Version (A)	Pièces détachées (kit), assemblé
Conductivité ESD	oui, non