

Poste de travail réglable en hauteur HV Lift 410 mm - Bosch Rexroth 3842998350

Réf. article BRR-3842998350

Fabricant Bosch Rexroth

Poste de montage industriel configurable et réglable en hauteur, issu du système de transfert Bosch Rexroth. La hauteur du plan de travail et celle de l'alimentation en matériaux se règlent indépendamment l'une de l'autre sur une course de 410 mm. Disponible en version conductrice ESD, livré entièrement assemblé ou en kit de montage - extensible par traverses, convoyeurs et composants individuels.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier **94032080**

Pays d'origine **Allemagne**

Poids **0.6 kg**



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340

DESCRIPTION

Le poste de travail réglable en hauteur HV Lift 410 mm de Bosch Rexroth est un système de montage configurable pour les environnements industriels de fabrication et d'assemblage. Le plateau de travail et le niveau d'alimentation en matériaux se règlent indépendamment en hauteur, permettant des positions de travail ergonomiques aussi bien debout qu'assis sur une course de 410 mm. La capacité de charge est déterminée par la version de charge, définie par le nombre de modules de levage ; des versions charge normale et charge lourde sont disponibles. La configuration propose quatre types de plateaux, jusqu'à quatre niveaux de matériaux et de nombreuses options telles que bandeau d'air comprimé, éclairage, prises de courant et tableaux d'information. Le profil dispose d'une rainure de taille 10 et peut être étendu par des traverses, des bras en porte-à-faux, des modules dorsaux et des convoyeurs du système Bosch Rexroth.

- Course de levage 410 mm - plateau et niveau matériaux réglables indépendamment
- Largeur librement sélectionnable de 640 mm à 2000 mm
- Version conductrice ESD disponible (selon IEC 61340)
- Livré entièrement assemblé ou en kit de pièces détachées
- Jusqu'à 4 niveaux de matériaux (profondeur 520 à 1100 mm) et module dorsal (profondeur jusqu'à

800 mm)

- Versions par pays : D, F, GB, CH, CZ - prises adaptées et option différentiel (RCD)
- Extensible par tout sous-ensemble du système de transfert Bosch Rexroth

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètre	Valeur
Course de levage	410 mm
Largeur du poste (BA)	640 à 2000 mm
Profondeur du poste (T1A)	jusqu'à 1000 mm
Profondeur du bras en porte-à-faux (T2)	jusqu'à 800 mm
Profondeur du module dorsal (T3)	jusqu'à 800 mm
Profondeur des niveaux de matériaux (TE)	520 à 1100 mm
Nombre de niveaux de matériaux (NM)	0 à 4
Hauteur de la rallonge de montant (H3)	jusqu'à 1500 mm
Version de charge (LV)	LV 1 à 6 (2 ou 4 modules de levage par module)
Exécution	pièces détachées ou entièrement assemblé
Conducteur ESD	oui / non
Disjoncteur différentiel (RCD)	oui / non
Bandeau d'air comprimé	avec / sans
Type de plateau	4 variantes
Type d'éclairage	6 variantes
Type de prise de courant	4 variantes
Type de tableau d'information	7 variantes
Porte-chiffons et porte-bouteilles	avec / sans
Profil d'accrochage	avec / sans
Type de suspension	avec / sans suspension, équilibres à ressort sélectionnables
Rainure de profil	10
Version par pays	D, F, GB, CH, CZ
Référence article	3842998350