

Chemin de convoyage Lean avec support de rail, rouleaux monocolores - Bosch Rexroth 3842998381

Réf. article BRR-3842998381

Fabricant Bosch Rexroth

Chemin de convoyage en profilé U aluminium pour systèmes d'assemblage Lean, livré monté sous forme de deux tronçons (gauche/droit) avec supports de rail à accrocher sur les traverses tubulaires. Rouleaux Ø32 mm en quatre couleurs (noir, rouge, jaune, vert) pour la visualisation kanban ou tri pièces conformes/non conformes. Disponible avec ou sans guidage latéral, avec ou sans butée, et en version conductrice ESD.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier **84283990**

Pays d'origine **Allemagne**

Poids **0.15 kg**



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le chemin de convoyage Lean avec support de rail (rouleaux monocolores) de Bosch Rexroth est un convoyeur en profilé U aluminium livré entièrement monté, conçu pour les systèmes d'assemblage Lean et les rayonnages dynamiques. Les supports de rail permettent l'accrochage direct sur les traverses tubulaires ; la distance horizontale entre traverses est librement configurable de 355 à 6000 mm. Le chemin est livré sous forme de deux tronçons complets (gauche et droit) et peut être équipé ou non d'un guidage latéral et d'une butée. Une version conductrice ESD avec profilé U en aluminium brut est disponible pour les postes de travail sensibles aux décharges électrostatiques.

- Média de convoyage : rouleaux Ø32 mm avec ou sans rebord de guidage, espacement configurable - quatre couleurs (noir, rouge, jaune, vert) pour la visualisation kanban ou le tri pièces conformes/non conformes
- Pente : 0 à 10 %, valeur recommandée 6 %
- Livré monté : prêt à installer, sans assemblage du convoyeur sur site
- Version conductrice ESD disponible (profilé U : aluminium brut)
- Variantes compatibles : rouleaux multicolores (3842998382), glissière (3842998387), éléments à rouleaux (3842998385)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètre	Valeur
Matériau	Profilé U en aluminium
Média de convoyage	Rouleaux Ø32 mm avec/sans rebord de guidage, espacement variable
Couleur des rouleaux	Noir, rouge, jaune, vert (monocolore par commande)
Distance horizontale entre traverses TM	355 à 6000 mm
Pente G	0 à 10 % (recommandée : 6 %)
Guidage latéral SF	Avec / sans
Version du support de rail S	Avec / sans butée
Conductivité (ESD)	Oui / non (version au choix)
Contenu de la livraison	Chemin de convoyage composé de deux tronçons (gauche/droit) avec supports de rail
Informations de livraison	Livré monté