

Glissière de convoyage Lean avec porte-rail et éléments à rouleaux, variable - Bosch Rexroth 3842998385

Réf. article BRR-3842998385

Fabricant Bosch Rexroth

Glissière de convoyage en profilé aluminium en U pour systèmes de montage Lean, livrée montée sous forme de deux voies (droite et gauche) avec porte-rails à accrocher sur les traverses tubulaires. Éléments à rouleaux RE45 et RE45SK disponibles avec ou sans rebord de guidage ; distance horizontale réglable de 355 à 6000 mm. Version conductrice ESD disponible.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position **Non**Numéro de tarif douanier **84283990**Pays d'origine **Allemagne**Poids **0.15 kg**

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

La glissière de convoyage Lean avec porte-rail et éléments à rouleaux est un système de convoyage par gravité en profilé aluminium en U, configurable pour les lignes de production et d'assemblage Lean. Livrée entièrement montée, elle se compose de deux voies de convoyage (droite et gauche) avec des porte-rails intégrés s'accrochant directement aux traverses tubulaires de la structure de rayonnage Lean.

- Éléments à rouleaux RE45 et RE45SK - avec ou sans rebord de guidage - assurent un guidage précis des pièces ; les rouleaux multicolores permettent la visualisation Kanban du statut d'approvisionnement ou le tri pièces bonnes/défectueuses.
- Distance horizontale entre traverses tubulaires (TM) librement sélectionnable de 355 à 6000 mm pour s'adapter à toute configuration de ligne.
- Pente réglable de 0 à 10 %, valeur recommandée 6 % pour un écoulement par gravité fiable sans entraînement motorisé.
- Options de guidage latéral et de butée : avec ou sans guide latéral ; porte-rail disponible avec ou sans butée intégrée.
- Version conductrice ESD disponible (profilé en U : aluminium brut) pour les environnements de

fabrication sensibles à l'électricité statique.

- Contenu de la livraison : deux voies de convoyage droite/gauche avec porte-rails, entièrement montées, unité de conditionnement 1.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètre	Valeur
Matériau	Profilé aluminium (profilé en U)
Moyen de convoyage (FM)	Éléments à rouleaux avec/sans rebord (RE45, RE45SK)
Distance horizontale entre traverses (TM)	355 à 6000 mm
Pente (G)	0 à 10 % (recommandé : 6 %)
Guide latéral (SF)	avec ou sans
Version porte-rail (S)	avec ou sans butée
Conductivité (ESD)	oui / non (version ESD disponible)
Contenu de la livraison	Deux voies droite/gauche avec porte-rails, montées
État de livraison	Entièrement monté
Unité de conditionnement	1