

Chemin de convoyage Lean avec support de rail et glissières, variable - Bosch Rexroth 3842998387

Réf. article BRR-3842998387

Fabricant Bosch Rexroth

Chemin de convoyage en profilé aluminium en U pour les systèmes Lean Bosch Rexroth, livré entièrement assemblé avec supports de rail à accrocher sur les traverses tubulaires. Les glissières avec ou sans rebord permettent un acheminement régulier des pièces ; une version conductrice ESD est disponible. La distance entre traverses est réglable de 355 à 6000 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position **Non**

Numéro de tarif douanier **84283990**

Pays d'origine **Allemagne**

Poids **0.15 kg**


NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le chemin de convoyage Lean avec support de rail et glissières est un convoyeur en profilé aluminium en U, livré entièrement monté pour les systèmes de rayonnage et d'assemblage Lean de Bosch Rexroth. Deux sections de convoyage (droite/gauche) s'accrochent directement aux traverses tubulaires, avec un espacement horizontal librement sélectionnable de 355 à 6000 mm pour s'adapter à pratiquement tout poste de travail ou ligne de production.

- **Glissières comme moyen de convoyage** : disponibles avec ou sans rebord latéral intégré (GS, GSSK) pour un guidage précis des pièces
- **Guide latéral** : avec ou sans guide latéral selon l'application
- **Support de rail** : version avec ou sans butée, permettant de contrôler le flux directement au niveau de la traverse
- **Option conductrice ESD** : profilé en U aluminium brut disponible pour les composants sensibles à l'électricité statique
- **Pente** : de 0 à 10 %, valeur recommandée 6 % pour un acheminement par gravité
- **Livraison** : entièrement assemblé, prêt à l'installation

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Paramètre	Valeur
Moyen de convoyage (FM)	Glissières avec/sans rebord (GS, GSSK)
Version support de rail (S)	Avec/sans butée
Guide latéral (SF)	Avec ; sans
Distance horizontale entre traverses (TM)	355 ... 6000 mm
Pente (G)	0 ... 10 % (recommandée : 6 %)
Matière	Profilé en aluminium (profilé en U)
Conductivité ESD	Oui / Non (version optionnelle)
Contenu de la livraison	Chemin de convoyage composé de deux sections droite/gauche avec supports de rail
État de livraison	Entièrement assemblé