

Troncon de convoyeur BS 2/R-V+ 1200 a chaine a rouleaux accumulateurs, compatible ESD - Bosch Rexroth 3842998492

Réf. article BRR-3842998492

Fabricant Bosch Rexroth

Le troncon de convoyeur BS 2/R-V+ 1200 de Bosch Rexroth est une unite de transport prete a l'emploi, avec son propre entrainement, pour le deplacement de porte-pieces en direction longitudinale ou, associe a deux unites de transfert transversal HQ 2, entre lignes paralleles. La chaine a rouleaux accumulateurs Vplus est homologuee pour les zones de protection electrostatique (EPA/ESD), avec une charge accumulee maximale de 1200 kg et une largeur de voie de 400 a 1200 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse **TEC**Numéro de tarif douanier **84313900**Pays d'origine **Allemagne**Poids **0.0099 kg**

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le troncon de convoyeur BS 2/R-V+ 1200 de Bosch Rexroth est un element de transport autonome pour le systeme de transfert TS 2plus. Il achemine les porte-pieces dans le sens longitudinal ou, en combinaison avec deux unites de levage-transfert HQ 2, transversalement vers une ligne parallele. La chaine a rouleaux accumulateurs Vplus est qualifiee pour les zones de protection electrostatique (EPA), et les porte-pieces peuvent y atteindre une vitesse jusqu'a 2,5 fois superieure a celle de la chaine. Pour des vitesses de chaine superieures a 9 m/min, des contraintes dimensionnelles specifiques s'appliquent.

- Compatible ESD : chaine Vplus homologuee pour les zones EPA
- Charge accumulee maximale : 1200 kg
- Largeur de voie (b) : 400-1200 mm ; longueur (l) : 650-6000 mm - adaptable aux exigences de la ligne
- Fixation du moteur a droite, a gauche ou au centre ; raccordement par cable/connecteur ou boite a bornes
- Fonctionnement en mode reversible possible pour $l \leq 2000$ mm, avec chaines sans protection anti-petites pieces

- Vitesses nominales : 0, 6, 9, 12, 15 ou 18 m/min (vN = 0 : fourni sans moteur ni reducteur)
- Conception energetiquement efficace selon Rexroth 4EE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Parametre	Valeur
Reference article	3842998492
Produit	Troncon de convoyeur BS 2/R-V+ 1200
Moyen de transport	Chaine a rouleaux accumulateurs Vplus (homologuee EPA)
Charge accumulee maximale	1200 kg
Compatibilite ESD	oui
Largeur de voie b	400-1200 mm
Longueur l	650-6000 mm
Vitesse nominale vN	0 / 6 / 9 / 12 / 15 / 18 m/min
Fixation du moteur	droite (R), gauche (L), centre (M)
Raccordement moteur	cable/connecteur (S) ou boite a bornes (K)
Fonctionnement reversible	possible pour l ≤ 2000 mm, sans protection anti-petites pièces
Type de chaine (KT)	KT 2 : rouleaux acier ; KT 4 : rouleaux acier avec protection anti-petites pièces
Profil de glissement	acier, resistant a la corrosion
Protection anti-petites pièces	acier
Poids	0,0099 kg (unite de commande/accessoire)